



ZF Lifeguard Hybrid

1

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

상표명

ZF Lifeguard Hybrid 1

품목 번호

AA02.836.455

물질 또는 혼합물의 관련된 확인된 용도 및 금지된 용도

제품 유형

혼합물

관련된 확인된 용도

트랜스미션유.

다음에서 사용하기에 적합하지 않음

이 물질은 전문가의 조언 없이 권고된 목적 외에 다른 용도로 사용할 수 없음

안전 보건 자료 공급자 정보

SDS 생성자

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)



안전 보건 자료
화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료
에 관한 기준, 제10조 따름

ZF Lifeguard Hybrid

1

버전 번호: 1
발행된: 2026-08-20

Supplier

ZF Services Korea Co., Ltd

Address

1952 Pyeongchon-ro
Bupyeong-gu
21314 Incheon
대한민국

전화

+ 82 32 505 1530 / +82 32 505 1529

이메일

jeonghwan.kim@zf.com

팩스

+ 82 32 505 1512 / +82 32 505 1514

웹사이트

<https://aftermarket.zf.com/kr>

담당자

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Email

msds.zf-aftermarket@zf.com

긴급 전화번호

+82 32 505 1529 / 1530

근무 시간 외 근무 가능

예



ZF Lifeguard Hybrid

1

2. 유해성·위험성

물질 또는 혼합물의 분류

설명

이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 평가되었으며, '분류되지 않음'으로 결정되었습니다

라벨 요소

자세한 정보

그림문자 : 유해위험성 그림 문자가 요구되지 않음

신호어 : 신호어 없음

예방: 특별한 예방조치문구 없음.

대응: 특별한 예방조치문구 없음.

저장: 특별한 예방조치문구 없음.

폐기: 특별한 예방조치문구 없음.

기타 위험

적절히 세척하지 않고 장기간 또는 반복하여 피부와 접촉하면 피부 모공을 막아 기름성 여드름/모낭염 등의 질환을 유발할 수 있음.폐유는 유해 불순물을 함유하고 있을 수 있음.인화성으로 분류되지 않았지만 연소됨.



안전 보건 자료
화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료
에 관한 기준, 제10조 따름

ZF Lifeguard Hybrid

1

버전 번호: 1
발행된: 2026-08-20

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

화학물질명	CAS 번호 EC 번호 REACH 번호 색인 번호	농도	구분	H 문구 M 인자 급성 M 인자 만성	특정 농도 한계 ATE	이름
윤활유(석유), C20-50, 수소처리 중성유 기반	72623-87-1 276-738-4 - -	70 - 75%	Asp. Tox. 1	H304 - -		-
알킬 아세트아미드	- - - -	1 - 3%	Skin Sens. 1B	H317 - -		CAS-No.: Not Assigned SCL: H317: >=3.1%
긴사슬 알카릴 술폰산 칼슘	75975-85-8 - - -	0.1 - 0.99%	Skin Sens. 1B	H317 - -		List no: 616-278-7
에탄올, 2,2'-이미노비스-, N-탈로우 알킬 유 도체	61791-44-4 263-177-5 - -	0.025 - 0.099%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2	H302, H314, H318, H400, H402 - -		M=10 (acute)

제품 기반

화학적 속성 : 합성 기유 및 첨가제.

고순도 광유.

IP346에 따라 3%(w/w) 이하의 DMSO-추출물을 함유한 고순도 광유.

고순도 광유는 첨가제 희석액으로만 존재한다.

물질 추가 정보

본 섹션에 언급된 H- / EUH- 항목들의 전문은 섹션 16에서 확인할 수 있습니다.



ZF Lifeguard Hybrid

1

4. 응급조치 요령

응급 처치에 대한 설명

흡입

일반 사용 조건에서는 아무런 조치가 필요하지 않음.
증후가 지속되면 의료진의 도움을 청하십시오.

피부 접촉

오염된 의복을 벗기시오. 노출된 부위를 물로 씻어 내린 후, 비누가 있으면 비누로 씻으시오.
자극이 지속되면, 의사의 검진을 받으시오.

눈 접촉

충분한 물로 씻어내시오.
가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
자극이 지속되면, 의사의 검진을 받으시오.

삼킴

일반적으로, 많은 양을 삼키지 않은 한, 치료가 필수적이지는 않지만, 의사 의 진료를 받으십시오.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연성 모두

기름성 여드름/모낭염 징후와 증후로는 노출 피부의 흑색농포와 반점이 있을 수 있음.

즉각적인 의학적 주의 및 특별한 치료가 필요한 경우의 표시

응급처치요원의 보호: 응급 처치를 실시할 때 사건, 부상 및 주위 환경에 따른 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다.
기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

소화 매체

적절한 소화 매체

거품, 물 분무 혹은 물 안개. 건조화학약품분말, 이산화탄소, 모래, 흙 등 은 소규모 화재에만 사용하십시오.

적합하지 않은 소화 매체

물을 분사기(jet)로 사용하지 마시오.



ZF Lifeguard Hybrid

1

물질 또는 혼합물로 인한 특수 위험

유해한 연소물은 다음과 같음:

대기 중의 고체 및 액체 미립자와 가스(스모크)로 이뤄진 복잡 혼합물.

불완전 연소가 생기면 일산화탄소가 생성될 수 있습니다. 비확인 유기 및 무기 화합물.

소방관에 대한 조언

소방관용 특수 보호 장비

내화학 장갑을 포함한 적절한 보호 장비를 착용하고 누출된 제품에 많이 접촉 할 것으로 예상되는 경우, 내화학 의류를 착용하십시오. 좁은 공간에서 불에 접근할 때는 자급 호흡 장비를 착용해야 합니다. 표준 승인을 받은 소방대원 작업복을 선택하십시오(예: 유럽: EN469).

특별한 소화방법 : 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

개인 주의사항, 보호 장비, 비상 절차

피부와 눈에 접촉을 피하십시오.

환경 보호 관련 주의사항

유출 정도가 심각해서 제어할 수 없을 경우에는 현지 당국에 보고해야 함.

격리 및 청소 방법과 재료

옆지를 경우 바닥이 미끄러워지므로 사고를 피하기위해 즉시 닦아내시오.

모래나 흙 혹은 다른 억제 물질로 방벽을 쌓아서 번지는 누출되는 것을 방지하십시오.

액체를 즉시 회수하거나 흡수제로 처리하십시오.

찌꺼기를 점토, 모래 혹은 다른 적절한 물질로 흡수시켜, 적절하게 폐기하십시오.

다른 항 참조

개인보호장비 선택의 안내로 이MSDS의 제8장을 보십시오. 유출된 물질의 폐기에 대한 안내로는 이 MSDS의 제13장을 보시기바랍니다.



ZF Lifeguard Hybrid

1

7. 취급 및 저장방법

안전 취급을 위한 주의사항

예방적 취급 주의사항

증기, 미스트 또는 에어로졸 흡입 위험이 있을 경우, 국소배출 환기 시스템 을 가동하십시오.
이 데이터시트에 포함된 정보를 현지 상황의 위험 평가를 위한 자료로 활용 하여, 이 물질의 안전한 취급, 보관, 폐기에 적절한 관리 방법을 결정하십시오.
피부에 장기간 또는 반복하여 접촉시키지 마십시오.
증기 및 미스트를 흡입하지 마십시오.
드럼에 든 제품을 취급할 때는, 보호 신발을 신고 적절한 취급장비를 사용 하십시오.
오염된 걸레나 청소 물질을 적절하게 폐기해서화재를 방지하십시오.

비호환성을 포함한 안전한 보관을 위한 조건

강산화제. 가연성 물질.
제품 이송 시 : 정전기 축적을 피하기 위해 모든 벌크 전송 작업 시에는 적절한 접지 및 접합 절차를 준수해야 합니다.
용기는 꼭 잠그고 서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.
적절한 라벨이 부착되어 있고 밀폐 가능한 용기를 사용하십시오.
주위온도조건에서 저장하십시오.
포장 재료 : 적합한 재질: 용기나 용기 내장재는 연강이나 고밀도 폴리에틸렌을 사용하십시오.
부적합한 재질: PVC.
용기 관련 지침 : 변형(비틀림) 위험이 있는 폴리에틸렌 용기는 고온에 노출시키지 마십시오.

특정한 최종 용도

데이터 없음



ZF Lifeguard Hybrid

1

8. 노출방지 및 개인보호구

제어 매개 변수

노출 한도

아래 OEL 표를 참조하십시오

생물학적 작업 노출기준: 생물학적 한계 할당 없음

모니터 방법:

작업자의 휴식공간이나 작업공간에 있는 물질의 농도 모니터링은 OEL와 적 정 한 노출관리를 따르는지 확인하기 위해 요구되어질 수 있음. 특정 물질 의 경우에는 생물학적 모니터링이 적합할 수 있음.

검증된 노출 측정 방법은 숙련된 사람이 적용해야 하며 샘플은 공인 실험실 에서 분석해야 합니다. 추천할 만한 노출측정방법들의 출처사례들은 아래내용을 참조하거나 공급자에 연락하십시오 더욱 국가에서 제정한 방법들이 유용할 것입니다 0

★ National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods <http://www.cdc.gov/niosh/>

★ Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov/>

★ Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk/>

★ Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany. <http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

★ L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

국가 직업 노출 한도

성분	CAS 번호 EC 번호	Exposure limit ppm / mg/m ³	출처	비고	연도
오일미스트,광유	- -	- / 5	OSHA Z-1	TWA (미스트)	-
오일미스트,광유	- -	- / 5	ACGIH	TWA (흡입 가능한 부분)	-



ZF Lifeguard Hybrid

1

노출 제어

적절한 엔지니어링 제어

요구되는 보호 수준과 관리 유형은 잠재적 노출 조건에 따라 달라짐. 현지 상황에 대한 위험 평가를 근거로 관리 방법을 선택하십시오.

요적절한 조치에는 다음이 포함됨: 공기 중의 농도를 통제하는 데 충분한 환기.

원료가 가열되거나, 분사되거나, 안개가 형성된 곳에는, 공기 중 농도가 높 아질 가능성이 큼.

일반 정보 안전한 취급 및 통제 유지 관리 절차를 정의합니다.

이 제품과 연관된 일반적인 활동과 관련하여 위험성 및 통제 대책에 대해 근로자들을 교육시키고 훈련시킵니다. 노출을 통제하기 위해 사용되는 개인 보호 장비, 국소 배기 장치와 같은 장 비에 대해 적절한 선택, 검사 및 유지 보수를 합니다.

장비 시운전 또는 유지 보수 전 낙수 시스템.

폐기 또는 차후 재활용 대기 중인 밀봉된 저장기에 낙수 유지.

항상 물질을 취급한 후, 식사, 음주 및/또는 흡연 전에는 손을 씻는 등 올바른 개인 위생 대책을 지키십시오.

작업복 및 보호 장비는 오염 물질을 제거하 기 위해 정기적으로 세탁하십시오. 오염된 의복과 세탁할 수 없는 신발은 폐 기하십시오. 양호한 하우스키핑을 실천합니다.

개인 보호구:

예방조치: 개인 보호 장구(PPE)는 해당 국가의 추천된 기준을 만족 시켜야 함. PPE 공급회사에 문의 하시오.

개인용 보호구 기호



눈/얼굴 보호

취급 시 물질이 눈에 들어갈 수 있으므로 보안경을 착용하십시오.



ZF Lifeguard Hybrid

1

손 보호

손을 통한 제품의 접촉이 예상되는 경우, 관련 표준(유럽: EN374, 미국: F7 39)에 따라 승인된 다음 소재의 장갑을 이용하면 적절한 화학적 보호를 제공할 수 있음: PVC, 네오프렌 혹은 니트릴 고무 장갑. 장갑의 적합성과 내구성은 취급법에 따라 달라짐. (예, 접촉의 빈번도와 지 속성, 장갑 재료의 화학적 저항성, 장갑 두께, 민첩성) 항상 장갑 공급자로 부터 조언을 구하고, 오염된 장갑은 반드시 다른 것으로 대체하십시오. 개인 위생은 효과적인 손 보호의 핵심요소입니다. 깨끗한 손에만 장갑을 착용하십시오. 장갑을 쓰고 난 후 손은 철저히 씻고 말리십시오. 무취 보습제를 바를 것을 권고함.

지속적인 접촉을 위해, 240분 이상의 혁신 횟수(적절한 장갑이 식별될 수 있는 경우 480분 이상이 이상적) 장갑을 권장합니다. 단기/분산 보호를 위해서 도 같은 조건을 권장하나 이러한 수준의 보호를 제공하는 적절한 장갑이 없을 것임을 인정하며 그러한 경우 혁신 횟수는 적합한 유지 보수와 교체 방식을 따르는 한 허용 가능합니다. 장갑 두께는 장갑 소재의 정확한 성분에 따라 달라지므로 화학물질에 대한 장갑의 저항도를 말해주는 좋은 지표가 아닙니다. 장갑 제조업체와 모델에 따라 장갑 두께는 일반적으로 0.35mm보다 커야 합니다.

기타 피부 보호

보통은 표준 작업복 이상의 피부 보호가 필요하지 않음. 내화학성 장갑을 끼는 습관을 갖는 것이 좋음.

호흡기 보호

일반적 사용 조건 하에서는 특별한 호흡보호구가 요구되지 않음.

적절한 산업위생관례에 따라, 물질을 호흡하지 않도록 예방조치를 취하십시오 .

시설설비 운영만으로 작업자의 건강을 보호하는 데 적절한 수준의 공기 농 도를 유지하지 못할 때는, 특정한 사용 환경에 알맞고 해당법규 를 준수하 는 호흡보호구를 선택하십시오 .

호흡보호구 공급업체와 점검하십시오.

공기 필터 호흡장비가 적당할 때는, 적당한 마스크와 필터 콤비네이션을 선택하십시오.

유기 가스와 증기 및 [A형/P형 비등점 > 65 °C(149 °F)]입자 혼합에 적합한 필터를 선택하십시오.

열 위험

해당없음

환경 노출 제어

관련 환경 보호 규정의 요건을 충족하기 위한 적절한 조치를 취하십시오. 제6 장에서 제공한 다음 조언에 따라 환경 오염을 방지하십시오. 필요한 경우, 폐 수에 비용해성 물질이 배출되지 않도록 하십시오. 폐수를 표면수에 방출하기 전에 지방 또는 산업 폐수 처리공장에서 처리해야 합니다.

증기를 포함하는 배기가스 배출 시, 휘발성 물질의 방출에 대한 현지의 지침을 준수하십시오.



ZF Lifeguard Hybrid

1

9. 물리화학적 특성

물리적 및 화학적 특성에 관한 기본 정보

물리적 상태

액체

색상

녹청색.

취기

약한 탄화수소

융해점/빙점

데이터 없음

끓는점 또는 초류점 및 끓는 범위

> 280 °C [추정치]

가연성

해당없음 [고체, 기체]

폭발 하한 및 상한

대표치, 1 %(V);

대표치, 10 %(V)

인화점

206 °C

방법

ISO 2592

자연발화온도

데이터 없음

분해 온도

데이터 없음

pH

해당없음



ZF Lifeguard Hybrid

1

동점도

26 mm²/s (40 °C) [ASTM D445];
5.6 mm²/s (100 °C) [ISO 3016]

용해성

데이터 없음

물 용해도

무시할만함

분배 계수 n-옥탄올/물

log Pow: > 6(유사 제품에 관한 정보에 기초함)

증기 압력

< 0.5 Pa (20 °C) [추정치]

밀도 및/또는 상대 밀도

846 kg/m³ (15 °C)

방법

ISO 12185

상대 증기 밀도

데이터 없음

폭발 특성

분류 코드: 분류되지 않음

파티클 특성

데이터 없음

기타 정보

유동점 : -42 °C [방법: DIN ISO 3016]

증기밀도 : > 1 [추정치]

전도도 : 이 물질은 정전기 축적자로 예상되지 않습니다.

분자량 : 해당없음



ZF Lifeguard Hybrid

1

10. 안정성 및 반응성

반응성

데이터 없음

화학적 안정성

안정적.

위험한 반응의 가능성

강력 산화제와 반응함.

피해야 할 조건

열, 스파크, 불꽃, 심하게 높거나 낮은 온도 및 직사광선 등 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

호환되지 않는 물질

강산화제. 가연성 물질.

위험한 분해 생성물

지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.

11. 독성에 관한 정보

한국 산업안전보건법(KOSHA)에 따른 유해성·위험성 분류 정보 (GHS 기준)

기재된 정보는 성분 데이터와 유사 제품의 생태독성학 기초로 함. 별도 표시된 경우를 제외하고 표시된 데이터는 개별 성분이 아닌 전체적인 제품을 나타냅니다.

급성 독성

가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

제품 / 물질 이름 CAS / EC 번호	지정용량	값 / 복용량	노출 경로	시험 동물	비고
ZF Lifeguard Hybrid 1 -	LD50	> 5000 mg/kg	경구	랫트	낮은 독성
ZF Lifeguard Hybrid 1 -	LD50	> 5,000 mg/kg	경피	토끼	낮은 독성



ZF Lifeguard Hybrid

1

피부 부식/자극

가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

심각한 눈 손상/자극

비고: 피부에 약간의 자극., 적절히 세척하지 않고 장기간 또는 반복하여 피부와 접촉하면 피부 모공을 막아 기름성 여드름/모낭염 등의 질환을 유발할 수 있음., 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

호흡기 과민성 / 피부 과민성

비고: 눈에 약간의 자극., 가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

생식세포 돌연변이 유발성

가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

발암성

가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

생식 독성

가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

STOT-단일 노출

가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

STOT 반복 노출

가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

흡입 위험

가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

노출 경로

다음과 같이 사고로 섭취했을때 위험에 노출 될수 있지만 일차적인 노출 의 경로는 피부 및 눈 접촉임.

기타 위험 정보

기타 정보

폐유는 사용 중 축적된 유해 불순물을 함유하고 있을 수 있음. 그러한 유 해 불순물 농도는 사용 용도에 따라 다르고 처분 시 건강 및 환경에 위험을 끼칠 수 있음., 사용 오일은 모두 조심스럽게 취급하고 가능한 피부에 닿지 않게 해야 함.

비고: 호흡계에 약간 자극적.



ZF Lifeguard Hybrid

1

12. 환경에 미치는 영향

독성

급성 독성

이 제품의 생태독성학적 자료는 아직 확보되지 않음.
이 정보는 유사 제품의 구성성분 및 생태독성학적 지식을 근거로 한 것임. 별도 표시된 경우를 제외
하고 표시된 데이터는 개별 성분이 아닌 전체적인 제품을 나타냅니다.

급성 어류 독성

제품 / 물질 이름 CAS / EC 번호	측정 유형	값 / 결과	노출 기간	종	비고
ZF Lifeguard Hybrid 1 -	LL/EL/IL50	>10 <= 100 mg/l	96 hr	물고기	유해

급성 조류 독성

제품 / 물질 이름 CAS / EC 번호	측정 유형	값 / 결과	노출 기간	종	비고
ZF Lifeguard Hybrid 1 -	LL/EL/IL50	>10 <= 100 mg/l	72 hr	조류	유해

급성 갑각류 독성

제품 / 물질 이름 CAS / EC 번호	측정 유형	값 / 결과	노출 기간	종	비고
ZF Lifeguard Hybrid 1 -	LL/EL/IL50	>10 <= 100 mg/l	48 hr	갑각류	유해

미생물/거대생물 독성



ZF Lifeguard Hybrid

1

제품 / 물질 이름 CAS / EC 번호	측정 유형	값 / 결과	중
ZF Lifeguard Hybrid 1 -	LL/EL/IL50	>10 <= 100 mg/l	거대 생물

만성 독성

가용한 데이터에 근거, 분류 기준에 해당되지 않음.

지속성 및 분해성

난생분해성, 주성분은 기본적으로 생분해가 되지만 환경에 오래 남을 수 있는 일부 요소를 포함하고 있다. IMO (국제 해사 기구) 기준에 지속적, 국제유류손해보상(IOPC) 기금 정의: "비지속성유는 선적 시, ASTM 방식 D-86/ 78 또는 이의 하위 개정방식에 의한 실험에서 (a)340°C(645°F)에서 증류되는 용량 최소 50%와 (b)370°C(700°F)에서 증류되는 최소 95% 용량의 탄화수소 분류물로 이루어진 오일이다."

생물 축적 가능성

동생물의 생체내 축적 가능성

비고: 생물학적 축적 가능성이 있는 성분을 함유합니다. n 옥탄올/물 분배계수

제품 / 물질 이름 CAS / EC 번호	LogKow / LogPow	비고
ZF Lifeguard Hybrid 1 -	log Pow: > 6	비고: (유사 제품에 관한 정보에 기초함)

토양 내 이동성

이동성

대부분의 환경 조건에서 액체 상태로 존재함, 토양에 스며들 경우 토양 입자에 흡수되므로 이동하지 않음. 비고: 물에 뜸.

PBT 및 vPvB 평가 결과

데이터 없음

내분비 특성

데이터 없음



ZF Lifeguard Hybrid

1

기타 부작용

오존 파괴, 광화학 오존 발생, 지구 온난화 가능성 없음, 제품은 정상 조건에서 사용했을 때 유의한 양이 대기중으로 배출되지 않는 비 휘발성 성분 혼합체임.
잘 녹지 않는 혼합물, 수중 생물에 달라붙어 더럽게 만듦.

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리 방법

폐기 시 고려 사항

가능하면, 회수하거나 재활용하십시오.

폐기 분류 및 폐기 방법에 대한 해당 법규에 의거하여, 폐기물 생산자는 생성된 물질의 독성과 물리적 특성을 결정할 책임이 있음.

환경, 하수구 혹은 수로로 폐기하지 마시오.

폐기물을 토양 또는 지하수를 오염시키도록 방치하거나 투기하면 안 됩니다 .

폐기물, 누출물 또는 사용 제품은 위험 폐기물이다. 누출 또는 탱크 청소로 인한 폐기물은 가급적 공인 수거업체 또는 계약업체 를 통해 관련 법규에 따라 처리해야 합니다. 수거업체 또는 계약업체의 적 합성은 사전에 확립되어 있어야 합니다.

탱크 밑바닥이 지표면으로 배수되도록 처리하지 않는다. 그렇지 않으면 토 양과 지하수가 오염된다. MARPOL - 선박으로 인한 오염을 관리하는 기술적 측면을 제공하는 선박 오염 방지를 위한 국제 협약 (MARPOL 73/78)을 참조하십시오.

포장

폐기 시에는 현행 규정에 따라야 하며, 공인된 수거업체 또는 외주업체에게 의뢰하십시오. 수거업체 또는 외주업체의 적합성을 미리 확인 하시오. 해당 지역, 국가, 그리고 현지법 및 규정에 의거해 폐기하 시오.

기타

비고 : 해당 지역, 국가, 그리고 현지법 및 규정에 의거해 폐기하십시오.

폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함): 국가 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

UN 번호

규제되지 않음.



ZF Lifeguard Hybrid

1

UN 적정선적명

ADR / RID / ADN 적절한 배송명

Not regulated.

IMDG 적정선적명

Not regulated.

IATA tinkamas krovinio pavadinimas

Not regulated.

운송 위험 등급

라벨

규제되지 않음.

ADR / RID 등급

규제되지 않음.

IMDG 등급

규제되지 않음.

IATA 등급

규제되지 않음.

ADN 등급

규제되지 않음.

포장 그룹

규제되지 않음.

환경 위해성

아니요

IMDG 해양 오염물질

아니요

사용자를 위한 특별 주의사항

해당 없음.

IMO 제도에 따른 대량 해상 운송

해당 없음.



ZF Lifeguard Hybrid

1

15. 법적 규제현황

물질 또는 혼합물에 대한 특정 안전, 보건, 환경 규정/법규

EU 규정

해당 없음.

국가 규정

법규 정보는 포괄적으로 작성되지 않았으며, 다른 법규가 이 물질에 적용될 수도 있음.

산업안전보건법에 의한 규제: 제조 등의 금지유해물질, 해당없음

허가대상 유해물질, 해당없음

노출기준 설정물질, 해당없음

관리대상 유해화학물질, 해당없음

유해인자별 노출농도의 허용기준, 해당없음

작업환경측정대상 유해인자, 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자, 해당없음

화학물질관리법에 의한 규제: 유독물질, 해당없음

허가물질, 해당없음

제한물질, 해당없음

금지물질, 해당없음

사고대비물질, 해당없음

위험물안전관리법 제4류 위험물 (인화성액체), 제 4석유류

폐기물관리법에 의한 규제: 지정폐기물, 해당됨

기타 규정, 제한 사항, 법률 규정

제품의 성분은 다음 목록에 준수됨:

TSCA : 모든 성분이 등재되어 있음.

KECI : 제한적 범위 내에서 신고됨.

화학물질 안전성 평가

데이터 없음



ZF Lifeguard Hybrid

1

16. 그 밖의 참고사항

문구 의미

Asp. Tox. 1 - Aspiration hazard, hazard category 1
Skin Sens. 1B - Skin sensitisation, hazard category 1, sub-category 1B
Acute Tox. 4 - oral - Acute toxicity, oral, hazard category 4
Skin Corr. 1C - Skin corrosion, hazard category 1C
Eye Dam. 1 - Serious eye damage, hazard category 1
Aquatic Acute 1 - Hazardous to the aquatic environment — Acute hazard category 1
Aquatic Chronic 2 - Hazardous to the aquatic environment — Chronic hazard category 2
H302 삼키면 유해함
H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H400 수생생물에 매우 유독함
H402 Harmful to aquatic life.

기타

추가 정보

주의:

여기에 기술된 정보는 저희가 알고 있는 한 정확합니다. 그러나, 여기 담긴 정보에 대한 정확성 혹은 완전성에 대해 위에 언급된 공급자나 그 자회사는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 물질의 적합성을 최종적으로 결정하는 것은 사용자 책임입니다. 모든 물질에는 알려지지 않은 위험 요소가 내재되어 있으므로 취급시 주의를 요합니다. 또한 여기에 기술된 위험성 이외에 다른 위험들이 잠재하고 있을 수 있습니다.