ZF Friedrichshafen AG
Produktdatenblatt

ZF LifeguardFluid CVT 1

Produktbeschreibung:

ZF LifeguardFluid CVT 1 ist ein hochleistungsfähiges, Getriebeöl, das speziell für stufenlose Getriebe entwickelt wurde. Dieses Getriebeöl ist für den Einsatz in Continuously Variable Transmissions (CVT) konzipiert und bietet herausragende Leistung sowie Schutz für verschiedene Fahrzeugmodelle.

Eigenschaften und Vorteile:

Speziell entwickelte Additivkomponenten für maximale Leistung und Langlebigkeit.

Entwickelt für den Einsatz in stufenlosen Getrieben (CVT) diverser Hersteller.

Bietet exzellente Schmierung und reduziert den Verschleiß von Getriebekomponenten.

Hervorragende thermische Stabilität, die eine zuverlässige Leistung unter extremen Betriebsbedingungen gewährleistet.

Optimale Reibungseigenschaften für ein reibungsloses und effizientes Schalten.

Schutz vor Korrosion und Oxidation, um die Lebensdauer des Getriebes zu verlängern.

Kompatibel mit einer Vielzahl von CVT-Fahrzeugen, einschließlich Hochleistungs- und Standardanwendungen.

Anwendungsbereiche:

ZF LifeguardFluid CVT 1 eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Fahrzeugen mit stufenlosen Getrieben, darunter PKWs, SUVs, Kleintransporter und andere Fahrzeuge, die CVT-Flüssigkeiten gemäß den Herstellervorschriften erfordern.

ZF Friedrichshafen AG
Löwentaler Str. 20
88046 Friedrichshafen
Deutschland
Telefon +49 7541 77-0
aftermarket.zf.com
zf.com/dis

ZF LifeguardFluid CVT 1

Vor der Anwendung sollten die Betriebsbedingungen und die Herstellervorschriften des jeweiligen Fahrzeugs und Getriebes berücksichtigt werden.

Es wird empfohlen, das Öl gemäß den Wartungsintervallen des Fahrzeugs zu wechseln, um die optimale Leistungsfähigkeit des Getriebes sicherzustellen.

Kleingebinde (bis 20 l) sind vor Ölentnahme min. 15 s kräftig zu schütteln. Großgebinde (über 20 l) sind vor Ölentnahme mit einem geeigneten und sauberen Rührwerk (min. 1500 1/min) über min. 60 min bei Raumtemperatur zu mischen.

Produktcharakteristika:

Produkt-Nr.		
Flasche	1 Liter	5961.308.626
Charakteristika (typische Werte)		
Farbe		Bernsteingelb
Dichte bei 15 °C (DIN 51757)		0.850 g/ml
Viskosität bei 40 °C (DIN 51562-1)		35,0 mm²/s
Viskosität bei 100 °C (DIN 51562-1)		7,3 mm²/s
Viskositätsindex (DIN ISO 2909)		170
Pourpoint (DIN ISO 3016)		-48 °C

ZF Friedrichshafen AG
Löwentaler Str. 20
88046 Friedrichshafen
Deutschland
Telefon +49 7541 77-0
aftermarket.zf.com
zf.com/dis