



Scania Grease

1. JAGU. Aine/ segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Kaubanduslik nimetus

Scania Grease

Artikli number

8305031174

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Toote tüüp

Segu.

Kasutamine

Määrdeaine.

Ei sobi kasutamiseks

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ohutuskaardi koostaja

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Tarnija

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Aadress

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Saksamaa

Telefon:

+800 438 92226

Kontaktisik

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Meiliaadress

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4. Hädaabitelefoninumber

(+372) 7943 794 (from abroad), 16662 - in Estonia

Kättesaadav töövälisel ajal

Jah



Scania Grease

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Klassifikatsioon

Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse 2. ohukategooria

Ohulaused

H411

2.2. Märgistuselemendid

Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Ohupiktogramm



Ohulaused

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused

P273 Vältida sattumist keskkonda.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

2.3. Muud ohud

Aine/segu sisaldab koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB).

Ökoloogiline teave: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või rohkem.



Scania Grease

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Kemikaali nimetus	CAS-number EÜ number REACH number Indeksi number	Kontsentratsioon	Klassifikatsioon	H-lause Korruptustegur ägeda Korruptustegur krooniliste	Spetsiifilised kontsentratsioonipiirangud ATE	Märkus
Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud rasked nafteensed; baasõli — määratlemata; (Keerulise koostisega süsivesinike segu, mis saadakse raskbenssiini katalüütilisel hüdrogeenimisel. Koosneb süsivesinikest, mille süsiniku aatomite arv on valdavalt vahemikus C20 kuni C50, moodustades valmisõli viskoossusega vähemalt 19 10-6 m2.s-1 40 °C juures. Sisaldab suhteliselt vähesel määral normaalahelaga parafiine.)	64742-52-5 265-155-0 01-2119467170-45 649-465-00-7	≥20 - <30%	-	- - -		L
dilitiumaselaat	38900-29-7 254-184-4 01-2120119814-57-0000 -	≥1 - <10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-
O,O,O-trifenüülfosforotioat	597-82-0 209-909-9 01-2119979545-21-0000 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 1	H410 - M-chro=10		PBT (persistent, bioaccumulative and toxic substance). Regulation (EC) No. 1907/2006, REACH Article 59(1). Candidate List.



Scania Grease

Täiendav teave aine kohta

Keemiline iseloom: Mineraalõli.
Sünteeiline süsivesinikõli
Liitium-eriseep

Selles jaotises mainitud H-/EUH-lausetes tervikteksti vt jaotisest 16.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamine

Viia kannatanu värske õhu kätte. Kui nähud/sümptomid kestavad, viia arsti juurde. Hoida patsienti soojas ja puhkeasendis. Hingamise katkendlikkuse või seiskumise korral teha kunstlikku hingamist. Anda teadvusetule esmaabi ning kutsuda arst. Hoida hingamisteed vabad.

Kokkupuude nahaga

Eemaldada saastunud riided. Kui ärritus kestab, viia arsti juurde. Pesta maha vee ja seebiga. Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist. Enne jalanõude uuesti kasutamist puhastada nad hoolikalt.

Silma sattumine

Viivitamatult loputada rohke veega, samuti silmalaugude alt vähemalt 10 minuti jooksul. Kui silmade ärritus jätkub, konsulteerida arstiga.

Allaneelamine

Kannatanu viia värske õhu kätte. Oksendamine kutsuda esile vaid meditsiinitöötaja juuresolekul. Anda teadvusetule esmaabi ning kutsuda arst. Hoida hingamisteed vabad. Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Meditsiinilised sümptomid Puuduvad märged spetsiaalsete sümptomite kohta.
Kokkupuuteoht: Pole teada.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Ravida sümptomaatiliselt.



Scania Grease

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Kustutada alkoholikindla vahu, süsinikdioksiidi, kuiva pulbri või veeuduga.

Sobimatud kustutusvahendid

Kõrgsurvega vee juga.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Süsinikdioksiid (CO₂).

Süsinikmonoksiid (CO).

Lämmastikoksiidid

Väävlioksiidid.

fosforoksiidid

Metalli oksiidid.

5.3. Nõuanded tule tõrjujatele

Spetsiaalne kaitsevarustus tule tõrjujatele

Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati. Kasuta isikukaitsevahendeid. Kokkupuude laguproduktidega võib kahjustada tervist.

Muu

Viige mahuti tulekahju piirkonnast välja, kui seda saab riskivabalt teha. Tulekahjujääd ja saastunud kustutusvesi tuleb kõrvaldada vastavalt amet-likele eeskirjadele. Saastunud kustutusvesi tuleb kokku koguda, seda ei tohi lasta kanalisatsiooni voolata.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Ala evakueerida.

Võimaldada piisav ventilatsioon. Auru / pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida aerosoolide sissehingamist.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte kokku puutuda pinnasega ning pinna- või põhjaveega.

Kui toode on sattunud looduslikesse veekogudesse, teatada viivitamatult vastavatele organitele.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamise meetodid ja -vahendid

Koguda kokku ja viia asjakohaselt märgistatud kogumiskoosse.

6.4. Viited muudele jagudele

Vaata ohutuskaardi 8. jaotis - Isiklik kaitsevarustus. Ohutu kasutamise teave vt lõikest 7. Jäätme käitluse teavet vt lõikest 13.



Scania Grease

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Käitlemisega seotud ettevaatusabinõud

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

Tööpiirkonna otseses läheduses on keelatud süüa, suitsetada ja hoida joogikraane.

Peske käed ja nägu enne pause ja kohe pärast toote käsitlemist.

Mitte ümber pakendada.

Need ohutusnõuded kohalduvad ka tühjadele pakenditele, sest need võivad sisaldada veel toote jääke.

Kui ainet ei kasutata, hoida anum suletult.

Üldine hügieen

Pärast käitlemist pesta hoolega nägu, käsi ja saastunud nahka.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida vastavalt kohalikele eeskirjadele. Hoida originaalpakendis otsese päikesevalguse eest kaitstult kuivas, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas, eemal kokkusobimatutest materjalidest (vt punkt 10) ning toidust ja joogist. Hoida pakend tihedalt suletuna ja suletuna kuni kasutusvalmis. Avatud mahutid tuleb lekke vältimiseks hoolikalt uuesti sulgeda ja hoida püstises asendis. Mitte hoida märgistamata konteinerites. Keskkonna saastumise vältimiseks kasutage sobivat isolatsiooni. Enne käsitlemist või kasutamist kokkusobimatute materjalide kohta vaadake jaotist 10.

7.3. Eriksutus

Erinõuded puuduvad.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Kokkupuute piirmäärad

Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas: Vaata allpool OEL tabelit.

Bioloogilised piirväärtused (BLV): Kokkupuute indekseid pole teada.

Riiklikult sätestatud töökeskkonna kokkupuute piirnormid

Koostisaine	CAS-number EÜ number	Kokkupuute piirnorm ppm / mg/m ³	Allikas	Märkus	Aasta
destillaadid (nafta), vesiniktöödeldud rasked naftesensid; baasõli – määra- tlemata	64742-52-5 -	- / 5	EE OEL (2011- 11-30)	Piirnorm (aerosool)	2011
destillaadid (nafta), vesiniktöödeldud rasked naftesensid; baasõli – määra-	64742-52-5 -	- / 350	EE OEL (2011- 11-30)	Piirnorm (Aur)	2011



Scania Grease

Koostisaine	CAS-number EÜ number	Kokkupuute piirnorm ppm / mg/m ³	Allikas	Märkus	Aasta
tlemata					
destillaadid (nafta), vesiniktöödeldud rasked nafteensed; baasõli – määra- tlemata	64742-52-5 -	- / 500	EE OEL (2011- 11-30)	Lühiajalise kokkupuute piirnorm (Aur)	2011
destillaadid (nafta), vesiniktöödeldud rasked nafteensed; baasõli – määra- tlemata	64742-52-5 -	- / 1	EE OEL (2018- 03-06)	Piirnorm (Aur)	2018

DNEL/DMEL

Toote/kemikaali nimetus (CAS-number/EÜ number)	Tüüp	Kokkupuude	Väärtus	Elanikkond	Mõju
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Krooniline (pikaa- jaline) Sissehingatav	5,58 mg/m ³	Töötajad	Kohalik
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Krooniline (pikaa- jaline) Sissehingatav	2,73 mg/m ³	Töötajad	Süsteemne
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Krooniline (pikaa- jaline) Nahakaudne	0,97 mg/kg	Töötajad	Süsteemne
дилитиев азелат (-/-)	DNEL	Krooniline (pikaa- jaline) Nahakaudne	13,5 mg/kg	Töötajad	Süsteemne
дилитиев азелат (-/-)	DNEL	Krooniline (pikaa- jaline) Nahakaudne	0,172 mg/cm ²	Töötajad	Kohalik
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	DNEL	Krooniline (pikaa- jaline) Sissehingatav	1,39 mg/m ³	Töötajad	Süsteemne
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	DNEL	Krooniline (pikaa- jaline) Nahakaudne	0,4 mg/kg	Töötajad	Süsteemne
бис(4-(1,1,3,3- тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)	DNEL	Krooniline (pikaa- jaline) Sissehingatav	49,3 mg/m ³	Töötajad	Süsteemne
бис(4-(1,1,3,3-	DNEL	Krooniline (pikaa-	14 mg/kg	Töötajad	Süsteemne



Scania Grease

Toote/kemikaali nimetus (CAS-number/EÜ number)	Tüüp	Kokkupuude	Väärtus	Elanikkond	Mõju
тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)		jaline) Nahakaudne	kehamassi kohta/päevas		

PNEC/PEC

Toote/kemikaali nimetus (CAS-number/EÜ number)	Tüüp	Keskkonnaosakond	Väärtus
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтенови; Базово масло —неспецифицирано (-/-)	PNEC	Suuline.	9,33 mg/kg
дилитиев азелат (-/-)	PNEC	Magevesi	0,023 mg/l
дилитиев азелат (-/-)	PNEC	Merevesi	0,002 mg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Magevesi	0,00017 mg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Merevesi	0,017 µg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Sete (magevesi)	3,47 mg/kg
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Sete (merevesi)	0,347 mg/kg
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Maismaa	2,46 mg/kg

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Tehnilised meetmed: Puuduvad.

Isikukaitsevahendite sümbolid



Silmade/näo kaitsmine

Kaitseprillid.



Scania Grease

Käte kaitsmine

Materjal: Nitriilkummi.
Läbimurdeaeg: > 10 minutid.
Efektiivsuse indeks. Klass: 1.

Pikemaajalisel või korduval kasutamisel kasutada kaitsekindaid. Kinda kasutusaeg oleneb veel paljudest muudest teguritest peale materjali tiheduse ning kinda tüüp tuleb määrata iga kord uuesti.

Valitud kaitsekindad peavad vastama määruse (EL) 2016/425 ja sellel põhineva standardi EN 374 nõuetele.

Muu naha kaitse

Isikukaitsevahendid valida ohtliku kemikaali tüübi ja sisalduse järgi, samuti sõltuvalt töötingimustest.

Hingamisteede kaitse

Ei ole nõutud. välja arvatud aerosooli moodustumise korral.

Tüüpi filter: P.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Mitte kokku puutuda pinnasega ning pinna- või põhjaveega.
Kui toode on sattunud looduslikesse veekogudesse, teatada viivitamatult vastavatele organitele.

Muu

Kaitsemeetmed: Kaitsevahendite tüüp tuleb valida sõltuvalt ohtliku aine kontsentratsioonist ja kogusest töökohal.

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsiline olek

Pasta

Värv

Beež.

Lõhn

Iseloomulik omadus.

Lõhnalävi

Andmed puuduvad.

Sulamispunkt / külmumispunkt

Andmed puuduvad.



Scania Grease

Keemispunkt või keemise algpunkt ja keemisvahemik

Andmed puuduvad.

Süttivus

Põlev tahke aine.

Alumine ja ülemine plahvatuspiir

Andmed puuduvad.

Leekpunkt

Ei ole kehtiv.

Isesüttimistemperatuur

Andmed puuduvad.

Lagunemistemperatuur

Andmed puuduvad.

pH

Ei ole kehtiv.

Kinemaatiline viskoossus

> 20,5 mm²/s

Meetod

@ 40°C

Dünaamiline viskoossus

Andmed puuduvad.

Lahustuvus

Lahustumatu (vesi); Andmed puuduvad (muud lahustid).

Jaotustegur n-oktanool/-vesi

Andmed puuduvad.

Aururõhk

< 0,001 hPa

Meetod

@ 20°C

Tihedus ja/või suhteline tihedus

0,85 g/cm³

Meetod

@ 20°C



Scania Grease

Suhteline tihedus

0.85 (@20 °C)

Meetod

Võrdlusaine: Vesi.

Väärtus on kalkuleeritud.

Suhteline aurutihedus

Andmed puuduvad.

Aurustumiskiirus

Andmed puuduvad.

Plahvatusohtlikud omadused

Ei plahvatus

Oksüdeerimisomadused

Andmed puuduvad.

Osakeste omadused

Andmed puuduvad

9.2. Muu teave

Andmed puuduvad

Muu

Mahumass : Andmed puuduvad.

Sublimatsioonipunkt: Andmed puuduvad.

Tahkete osakeste suurus : Ei ole kehtiv.

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Ohte ei ole eraldi märgitud.

10.2. Keemiline stabiilsus

Otstarbekohasel kasutsmisel on toode stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlike reaktsioone.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Eraldi ei ole tingimusi esitatud.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Eraldi materjale ei ole.



Scania Grease

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Säilitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Äge mürgisus

Ägeda mürgisuse hinnang (suu kaudu) : > 2,000 mg/kg (Arvutamismeetod.)

Ägeda mürgisuse hinnang (sissehingamisel) : Ei ole saadaval.

Ägeda mürgisuse hinnang (naha kaudu) : Ei ole saadaval.

Toote/aine nimetus CAS / EC nr.	Doosi deskriptor	Väärtus / annus	Kokkupuute marsruut	Katseloomad	Meetod/suunis	Märkused
Diliitumaselaat -	LD50	> 300 mg/kg	-	Rott.	OECD 420	GLP: jah
Diliitumaselaat -	LD50	> 2000 mg/kg	-	Küülik	-	Aine või segu ei oma ägedat nahakaudset mürgisust.
O,O,O-trifenüülfosforotioaat -	LD50	> 10,000 mg/kg	Suuline.	Rott.	OECD 401	-
O,O,O-trifenüülfosforotioaat -	LD50	> 2,000 mg/kg	Nahakaudne	Küülik	OECD 402	Aine või segu ei oma ägedat nahakaudset mürgisust.

Nahasöövitus/-ärritus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Toote/aine nimetus CAS / EC nr.	Tulemus
Diliitumaselaat -	Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
O,O,O-trifenüülfosforotioaat -	Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Raske silmakahjustus/silmade ärritus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud



Scania Grease

Toote/aine nimetus CAS / EC nr.	Tulemus	Liik
Diliitiumaselaat -	Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.	Küülik
O,O,O-trifenüülfosforotioaat -	Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.	Küülik

Hingamisteede või naha tundlikkus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Mutageensus sugurakkudele

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiskahjustus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

See toode ei sisalda aineid kontsentratsioonis, mis on võrdne või suurem kui 0,1 massiprotsenti, mis sisaldub REACH-määruse artikli 59 lõike 1 kohaselt koostatud loetelus selle endokriinsüsteemi kahjustavate omaduste tõttu, ega ainet, millel on teadaolevalt siseseretsioonisüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või komisjoni määruses 2018/605 sätestatud kriteeriumidele.

Muu

Toodud teave põhineb komponentide ja sarnaste toodete tosilisuse uurimisest.

12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Akuutne mürgisus vetikatele



Scania Grease

Toote/aine nimetus CAS / EC nr.	Väärtus / tulemus	Liik
Wabco EaseTec M5 -	Andmed puuduvad.	Vetikad.

Akuutne mürgisus koorikloomadel

Toote/aine nimetus CAS / EC nr.	Väärtus / tulemus	Liik
Wabco EaseTec M5 -	Andmed puuduvad.	Daphnia magna (vesikirp)

Toksilisus mikro- ja makroorganismidele

Toote/aine nimetus CAS / EC nr.	Väärtus / tulemus	Liik
Wabco EaseTec M5 -	Andmed puuduvad.	Akuutne toksilisus - mikroorganismid

Krooniline mürgisus

Toote/aine nimetus CAS / EC nr.	Väärtus / tulemus	Liik
Wabco EaseTec M5 -	Toode sisaldab veeorganismidele mürgiseid aineid, mis võivad avaldada pikajalist veekeskkonda kahjustavat mõju.	Kala.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Andmed puuduvad.

Lagunemine/transformatsioon

Andmed puuduvad.

12.3. Bioakumulatsioon

Andmed puuduvad.

12.4. Liikuvus pinnases

Liikuvus

Andmed puuduvad.



Scania Grease

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

See segu ei sisalda aineid, mis on hinnatud PBT- või vPvB-aineks kontsentratsioonis $\geq 0,1\%$.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Aine/segu ei sisalda REACH-määruse artikli 57 punkti f või komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/2100 või komisjoni määruse (EL) 2018/605 kohaselt 0,1% või rohkem komponente, millel on sisesekretsioonisüsteemi häired.

12.7. Muu kahjulik mõju

Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jäätmekäitlus

Toodet ei tohi valada kanalisatsiooni ega pinnasesse.

Mitte käidelda koos majapidamisjäätmetega.

Ohtlike jäätmete käitlemine peab toimuma vastavalt kehtivale riigisisesele seadusandlusele.

Jäätmekoodid määratakse kasutaja poolt vastavalt toote kasutamisele.

Pakendamine

Nõuetekohaselt tühjendamata pakend tuleb kõrvaldada sarnaselt kasutamata tootega.

Jäätmed või kasutada anumad utiliseerida vaastavalt jäätmeseadusele.

Järgnevad jäätmekoodid on soovitatavad:

Jäätmekood	Jäätmete kirjeldus
12 01 12*	kulutatud vahad ja rasvad

Pange tähele - koodi kõrval olev tähn (*) tähistab, et tegemist on OHTLIKE JÄÄTMEtega.

14. JAGU. Veonõuded

14.1. ÜRO number või ID number

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-trifenüülfosforotioaat)

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

ADR-/RID-/ADN-veose õige tunnusnimetus

ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К. (O,O,O-трифенил фосфоротиоат)



Scania Grease

IMDG nõuetekohane saatenimetus

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

IATA veose tunnusnimetus

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Etikett

9

ADRI/RIDi klass

9

ADRI/RIDi klassifikatsioonikood

M7

ADR / RID ohu tunnusnumber

90

IMDG klass

F-A, S-F

IATA klass

Pakendamise juhised (õhutranspordi reisijate vedu): 956.

Pakendamise juhend LQ): Y956.

ADN klassifitseerimiskood

M7

14.4. Pakendirühm

III

14.5. Keskkonnaohud

Jah.

IMDG kohaselt merd saastav

Jah.

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Ei kohaldata

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Ei kohaldata tarnitavale tootele.



Scania Grease

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

ELi reguleerivad õigusaktid

REACH - Teatavate ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud (XVII Lisa): Ei ole kehtiv.

Väga ohtlikud ained (SVHC): O,O,O-trifenüülfosforotioaat

Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta (EC 1005/2009): Ei ole kehtiv.

Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud), muudetud: Ei ole kehtiv.

Eelnev informeeritud nõusolek (PIC) (649/2012/EL): Ei ole kehtiv.

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (XIV Lisa) (EU. REACH-Annex XIV): Ei ole kehtiv.

MÄÄRUS (EL) 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta: Ei ole kehtiv.

Seveso III: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta: Keskkonnavalad: E2.

Lenduvad orgaanilised ühendid: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll): Ei ole kehtiv.

Riiklikud õigusaktid

Andmed puuduvad

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Ei ole saadaval.

16. JAGU. Muu teave

Lause tähendus

Aquatic Chronic 2 - Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse 2. ohukategooria

Acute Tox. 4 - oral - Äge (suukaudne) mürgisus, 4. ohukategooria

Aquatic Chronic 1 - Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse 1. ohukategooria

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.



Scania Grease

Muu

Täiendav teave

See ohutusinfoleht kehtib ainult algselt pakitud ja tähistatud kaupade puhul. Selles sisalduvat infot ei tohi ilma meie selge kirjaliku loata paljundada ega muuta. Selle dokumendi igasugune edastamine on lubatud ainult seaduses nõutud ulatuses. Meie ohutusinfolehtede täiendav, iseäranis avalik levitamine (nt internetist allalaadimise teel) pole ilma meie selge kirjaliku loata lubatud. Me edastame oma klientidele seaduses ettenähtud korras muudetud ohutuskaarte. Kliendi kohus on edastada ohutuskaardid ja nende võimalikud muudatused oma klientidele, kaastöötajatele ja muudele toote kasutajatele. Kolmandate isikute poolt kasutajatel e antud ohutuskaartide kehtivuse eest me ei vastuta. Kogu sellel ohutuskaardil sisalduv teave ja juhised on koostatud parimate teadmiste kohaselt ning põhinevad teabel, mis oli meile teada väljaandmise päeval. Andmed kirjeldavad toote puhul nõutavaid ohutusmeetmeid; need ei taga omadusi ega sobivust konkreetseks otstarbeks ning ei ole aluseks lepingulise õigussuhte tekkele. Ohutuskaardi olemasolu teatud õigusruumi jaoks ei tähenda tingimata, et sellesse õigusruumi importimine või seal kasutamine oleks seadusega lubatud. Küsimuste korral pöörduge oma müügiesindaja või volitatud müügipartneri poole.