



Scania Grease

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale

Scania Grease

Articolo Numero

8305031174

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Tipo di prodotto

Miscela.

Utilizzo

Grasso.

Usi sconsigliati

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

SDS creata da

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Fornitore

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Indirizzo

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Germania

Telefono

+800 438 92226

Persona di riferimento

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

E-mail

msds.zf-aftermarket@zf.com



Scania Grease

1.4. Numero telefonico di emergenza

(+39) 06-68593726 Roma - CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA; 800183459 Foggia - Az. Osp. Univ. Foggia; (+39) 081-5453333 Napoli - Az. Osp. ""A. Cardarelli; (+39) 06-49978000 Roma - CAV Policlinico ""Umberto I; (+39) 06-3054343 Roma - CAV Policlinico ""A. Gemelli; (+39) 055-7947819 Firenze - Az. Osp. ""Careggi"" U.O. Tossicologia Medica; (+39) 0382-24444 Pavia - CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica; (+39) 02-66101029 Milano - Osp. Niguarda Ca' Granda; 800883300 Bergamo - Az. Osp. Papa Giovanni XXII; 800011858 Verona - Az. Osp. Integrata Verona.

Disponibile fuori dell'orario d'ufficio

Sì

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Classificazione

Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 2

Indicazioni di pericolo

H411

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo



Indicazioni di pericolo

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consiglio di prudenza

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.



Scania Grease

2.3. Altri pericoli

Questa sostanza/miscela contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Nome chimico	Numero CAS Numero CE Numero REACH Numero della sostanza	Con- centrazione	Classi- ficazione	H-frase Fattore M acuto Fattore M cronico	Limiti specifici di concentrazione ATE	Nota
distillati (petrolio), naftenici pesanti +hydrotreating; Olio base - non specificato; Combinazione complessa di idrocar- buri ottenuta trattando una frazione di petrolio con idrogeno in presenza di un catalizzatore. AE costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalente- mente nell'intervallo C20-C50 e produce un olio finito con viscosità di almeno 19cSt a 40°C. Contiene relativamente poche paraffine normali.	64742-52-5 265-155-0 01-2119467170- 45 649-465-00-7	≥20 - <30%	-	- - -		L
azelato di dilitio	38900-29-7 254-184-4 01-2120119814- 57-0000 -	≥1 - <10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-



Scania Grease

Nome chimico	Numero CAS Numero CE Numero REACH Numero della sostanza	Con- centrazione	Classi- ficazione	H-frase Fattore M acuto Fattore M cronico	Limiti specifici di concentrazione ATE	Nota
12-idrossistearato di litio	7620-77-1 231-536-5 01-2119970893-23-0000 -	≥1 - <10%	-	- - -		-
tiofosfato di O,O,O-trif- enile	597-82-0 209-909-9 01-2119979545-21-0000 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 1	H410 - M-chro=10		PBT (per- sistent, bioaccumu- lative and toxic sub- stance). Regulation (EC) No. 1907/2006, REACH Art- icle 59(1). Candidate List.

Altre informazioni sulla sostanza

Natura chimica: Olio minerale.
olio idrocarburico sintetico
sapone speciale al litio

Per il testo completo delle dichiarazioni H/EUH citate in questa sezione, vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione

Portare la persona all'aria fresca. Se gli indizi/sintomi continuano, consultare un medico. Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo. In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
Mantenere il tratto respiratorio pulito.



Scania Grease

Contatto con la pelle

Allontanare gli indumenti contaminati. Se l'irritazione aumenta, consultare un medico. Lavare con sapone ed acqua.

Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le scarpe prima di riutilizzarle.

Contatto con gli occhi

Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 10 minuti. Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.

Ingestione

Portare la vittima in luogo fresco e ventilato.

Non provocare il vomito senza preve istruzioni mediche.

In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.

Mantenere il tratto respiratorio pulito. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomatologia Non sono riportati sintomi specifici.

In caso di rischio di contatto: Nessuno noto.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Per l'estinzione di incendi usare schiuma resistente all'alcool, anidride carbonica, polvere secca o nebbia d'acqua.

Mezzi di estinzione non idonei

Non utilizzare acqua a getto pieno.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Anidride carbonica (CO₂).

Monossido di carbonio (CO).

ossidi di azoto

Ossidi di zolfo.

ossidi di fosforo

Ossidi di metallo.



Scania Grease

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Attrezzature di protezione per i vigili del fuoco

In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente. Usare i dispositivi di protezione individuali. L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni alla salute.

Altro

Rimuovere il contenitore dell'area dell'incendio se questo può essere fatto senza rischi. Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo spegnimento. Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evacuare la zona.

Garantire una ventilazione adeguata. Non respirare vapori/aerosol. Evitare l'inalazione di aerosoli.

6.2. Precauzioni ambientali

Non permettere il contatto con il suolo, le acque superficiali o falde acquifere.

In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Prelevare e trasferire in un contenitore appropriatamente etichettato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per indicazioni sulla selezione dei dispositivi di protezione individuale vedere il Sezione 8 di questa Scheda di Sicurezza Prodotto., Per indicazioni sullo smaltimento del materiale versato vedere il Sezione 13 di questa Scheda di Sicurezza Prodotto.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure preventive per manipolazione

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Vietato mangiare, fumare e bere nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro.

Lavarsi le mani e il viso prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto.

Non imballare di nuovo.

Queste istruzioni sulla sicurezza si applicano anche agli imballaggi vuoti che possono contenere ancora dei residui di prodotto.

Mantenere il contenitore chiuso quando non viene usato.



Scania Grease

Igiene generale

Dopo l'uso, lavare accuratamente il viso, le mani e tutta la pelle esposta.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare secondo la normativa locale. Conservare nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili (vedere la Sezione 10) e da cibi e bevande. Tenere il contenitore serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Non conservare in contenitori senza etichetta. Prevedere sistemi di contenimento adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Prima della manipolazione o dell'uso, consultare la Sezione 10 per informazioni sui materiali incompatibili.

7.3. Usi finali particolari

Nessuno in particolare.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite di esposizione

Valori limite di esposizione professionale: Vedere la tabella OEL qui sott.

Valori limite biologici (VLB): Non sono noti indici di esposizione.

Limiti di esposizione nazionali

Ingrediente	Numero CAS Numero CE	Limite di esposizione ppm / mg/m ³	Fonte	Nota	Anno
distillati (petrolio), naftenici pesanti hydrotreating; olio base — non specificato	64742-52-5 -	- / 5	ACGIH (2013-03-01)	TWA (Frazione inalabile)	2013
12-idrossistearato di litio	7620-77-1 -	- / 10	ACGIH (2018-03-20)	TWA (Frazione inalabile)	2018
12-idrossistearato di litio	7620-77-1 -	- / 3	ACGIH (2018-03-20)	TWA (Frazione respirabile)	2018

DNEL/DMEL

Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Esposizione	Valore	Popolazione	Effetti
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta (-/-)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	5,58 mg/m ³	Lavoratori	Locale



Scania Grease

Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Esposizione	Valore	Popolazione	Effetti
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta (-/-)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	2,73 mg/m ³	Lavoratori	Sistemica
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta (-/-)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	0,97 mg/kg	Lavoratori	Sistemica
dilithium azelate (-/-)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	13,5 mg/kg	Lavoratori	Sistemica
dilithium azelate (-/-)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	0,172 mg/cm ²	Lavoratori	Locale
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	1,39 mg/m ³	Lavoratori	Sistemica
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	0,4 mg/kg	Lavoratori	Sistemica
bis(4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil)aminas (-/-)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Inalazione	49,3 mg/m ³	Lavoratori	Sistemica
bis(4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil)aminas (-/-)	DNEL	Cronica (a lungo termine) Cutanea	14 mg/kg bw/giorno	Lavoratori	Sistemica

PNEC/PEC

Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Comparto ambientale	Valore
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta (-/-)	PNEC	Per via orale	9,33 mg/kg
dilithium azelate (-/-)	PNEC	Acqua dolce	0,023 mg/l
dilithium azelate (-/-)	PNEC	Acqua di mare	0,002 mg/l
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Acqua dolce	0,00017 mg/l
O,O,O-trifenilfosforotioatas	PNEC	Acqua di mare	0,017 µg/l



Scania Grease

Nome prodotto/sostanza (Numero CAS/Numero CE)	Tipo	Comparto ambientale	Valore
(-/-)			
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Sedimento (acqua dolce)	3,47 mg/kg
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Sedimento (acqua marina)	0,347 mg/kg
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Terraneo	2,46 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Misure tecniche: Nessuno.

Simboli relativi ai dispositivi di protezione individuale



Protezione degli occhi / la faccia

Occhiali di sicurezza.

Protezione delle mani

Materiale: gomma nitrile.

Tempo di penetrazione: > 10 min.

Indice di protezione: Classe: 1.

In caso di contatto prolungato o ripetuto utilizzare i guanti. Il tempo di penetrazione dipende tra le altre cose, dal tipo di materiale, dallo spessore e dal tipo di guanto e deve di conseguenza essere misurato per ogni caso specifico.

I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva (UE) 2016/425 e gli standard EN 374 che ne derivano.

Altri dispositivi di protezione della pelle

Scegliere una protezione fisica secondo le sue caratteristiche, alla concentrazione, alla quantità di sostanze pericolose e al tipo di posto di lavoro.

Protezione delle vie respiratorie

Non necessario. tranne nel caso di formazione di aerosol.

Filtro tipo: P.



Scania Grease

Controlli dell'esposizione ambientale

Non permettere il contatto con il suolo, le acque superficiali o falde acquifere.

In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

Altro

Accorgimenti di protezione: Il tipo di dispositivo di protezione deve essere selezionato in base alla concentrazione e alla quantità della sostanza pericolosa presente sul posto di lavoro.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

Pasta

Colore

Beige.

Odore

Caratteristico.

Soglia olfattiva:

Nessun dato disponibile.

Punto di fusione / congelamento

Nessun dato disponibile.

Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione

Nessun dato disponibile.

Infiammabilità

Solidi combustibili.

Limite inferiore e superiore di esplosività

Nessun dato disponibile.

Punto di infiammabilità

Non applicabile.

Temperatura di autoignizione

Nessun dato disponibile.

Temperatura di decomposizione

Nessun dato disponibile.



Scania Grease

pH

Non applicabile.

Viscosità cinematica

> 20,5 mm²/s

Metodo

@ 40°C

Viscosità, dinamica

Nessun dato disponibile.

Solubilità

Insolubile in acqua; Nessun dato disponibile (altri solventi).

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

Nessun dato disponibile.

Pressione di vapore

< 0,001 hPa

Metodo

@ 20°C

Densità e/o densità relativa

0,85 g/cm³

Metodo

@ 20°C

Densità relativa

0.85 (@20 °C)

Metodo

Sostanza di riferimento: Acqua.

Il valore è calcolato.

Densità di vapore relativa

Nessun dato disponibile.

Velocità di evaporazione

Nessun dato disponibile.

Proprietà esplosive

Non esplosivo

Proprietà ossidanti

Nessun dato disponibile.

Proprietà delle particelle

Nessun dato disponibile



Scania Grease

9.2. Altre informazioni

Nessun dato disponibile

Altro

Densità apparente : Nessun dato disponibile.
Punto di sublimazione: Nessun dato disponibile.
Dimensione particelle : Non applicabile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati.

10.2. Stabilità chimica

Stabile se utilizzato conformemente alle indicazioni.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.4. Condizioni da evitare

Non vi sono condizioni che debbano essere specificatamente menzionate.

10.5. Materiali incompatibili

Non vi sono materiali che debbano essere specificatamente menzionati.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

STA (Orale) : > 2,000 mg/kg (Metodo di calcolo.)

STA (Inalazione) : Non disponibile.

STA (Cutanea) : Non disponibile.

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	Descrittore dose	Valore / Dose	vie di esposizione	Animali da laboratorio	Metodo/Linee guida	Commenti
Azelato di dilitio -	LD50	> 300 mg/kg	-	Ratto	OECD 420	GLP: sì



Scania Grease

Nome pro- dotto/sostanza CAS / CE n.	Descrittore dose	Valore / Dose	vie di esposiz- ione	Animali da laboratorio	Metodo/Linee guida	Commenti
Azelato di dilitio -	LD50	> 2000 mg/kg	-	Coniglio	-	La sostanza o la miscela non presenta tossicità cutanea acuta.
tiofosfato di O,O,O-trifenile -	LD50	> 10,000 mg/kg	Per via orale	Ratto	OECD 401	-
tiofosfato di O,O,O-trifenile -	LD50	> 2,000 mg/kg	Pelle	Coniglio	OECD 402	La sostanza o la miscela non presenta tossicità cutanea acuta.

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	Risultato
Azelato di dilitio -	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
tiofosfato di O,O,O-trifenile -	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	Risultato	Specie
Azelato di dilitio -	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.	Coniglio
tiofosfato di O,O,O-trifenile -	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.	Coniglio

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Mutagenicità sulle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.



Scania Grease

Tossicità per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza inclusa, a causa delle sue proprietà interferenti endocrine, nella lista redatta in accordo con l'articolo 59, par. 1, del Regolamento REACH, in concentrazione uguale o superiore a 0,1% in peso, nè alcuna sostanza riconosciuta interferente endocrina secondo i criteri indicati nel Regolamento Delegato della Commissione (EU) 2017/2100 o nel regolamento della Commissione 2018/605.

Altro

L'informazione data è fondata sui componenti e la tossicologia su prodotti simili.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità acuta sulle alghe

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	Valore / Risultato	Specie
Wabco EaseTec M5 -	Nessun dato disponibile.	alghe

Tossicità acuta sui crostacei

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	Valore / Risultato	Specie
Wabco EaseTec M5 -	Nessun dato disponibile.	Daphnia magna

Tossicità da microrganismi/macrorganismi



Scania Grease

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	Valore / Risultato	Specie
Wabco EaseTec M5 -	Nessun dato disponibile.	Tossicità acuta - Microrganismi:

Tossicità cronica

Nome prodotto/sostanza CAS / CE n.	Valore / Risultato	Specie
Wabco EaseTec M5 -	Il prodotto contiene sostanze che sono tossiche per gli organismi acquatici e che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.	pescare

12.2. Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile.

Degradazione / trasformazione

Nessun dato disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità

Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB

La miscela non contiene nessuna sostanza che è valutata essere PBT o vPvB in concentrazione $\geq 0,1\%$.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7. Altri effetti avversi

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



Scania Grease

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Considerazioni sullo smaltimento

Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo. Non eliminare come rifiuto domestico.

Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore in base all'applicazione che è stata fatta di questo prodotto.

Imballaggio

Gli imballaggi non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti come prodotto non utilizzato.

Eliminare i prodotti di scarto o i contenitori usati secondo le regolamentazioni locali.

I codici dei rifiuti di seguito indicati sono solamente dei suggerimenti:

Codice dei rifiuti	Descrizione dei rifiuti
12 01 12*	cere e grassi esauriti

Nota: un asterisco (*) accanto a un codice indica che si tratta di RIFIUTI PERICOLOSI.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (tiofosfato di O,O,O-trifenile)

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Nome di spedizione corretto ADR / RID / ADN

APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N. (O,O,O-trifenilfosforotioatas)

Nome di spedizione dell'IMDG

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (tiofosfato di O,O,O-trifenile)

Designazione ufficiale IATA di trasporto

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (tiofosfato di O,O,O-trifenile)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Etichetta

9

ADR / RID Classe

9

ADR / RID Codice di classificazione

M7



Scania Grease

ADR / RID numeri di identificazione del pericolo

90

IMDG Classe

F-A, S-F

IATA Classe

Istruzioni per l'imballaggio (aereo da carico): 956.

Istruzioni di imballaggio (LQ): Y956.

Codice di classificazione ADN

M7

14.4. Gruppo di imballaggio

III

14.5. Pericoli per l'ambiente

Sì.

IMDG Inquinante marino

Sì.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.



Scania Grease

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti UE

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi: Non applicabile.

Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): tiofosfato di O,O,O-trifenile

Sostanze dannose per lo strato di ozono (1005/2009/UE): Non applicabile.

Regolamento (CE) n. 2019/1021/CE che prevede divieti e restrizioni per gli inquinanti organici persistenti (POP), modificata: Non applicabile.

Previo assenso informativo (PIC - Prior Inform Consent) (649/2012/UE): Non applicabile.

Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione: Non applicabile.

REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi: Non applicabile.

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose: Pericoli per l'ambiente: E2.

Composti organici volatili: Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento): Non applicabile.

Norme nazionali

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.

D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non disponibile.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Significato delle frasi

Aquatic Chronic 2 - Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 2

Acute Tox. 4 - oral - Tossicità acuta, per via orale, categoria 4

Aquatic Chronic 1 - Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 1

H302 Nocivo se ingerito.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



Scania Grease

Altro

Altre informazioni

La presente scheda di sicurezza è valida solo per la merce etichettata e munita di confezione originale. Le informazioni ivi contenute non possono essere divulgate o modificate senza il nostro espresso consenso scritto. È permesso trasmettere il presente documento solo entro i limiti previsti per legge. Non è permesso divulgare le schede di sicurezza oltre tali limiti, soprattutto in pubblico (ad es. sotto forma di download in internet), senza il nostro espresso consenso scritto. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti schede di sicurezza modificate in conformità alle disposizioni di legge. Rientra nella responsabilità del cliente trasmettere le schede di sicurezza ed eventuali modifiche delle stesse ai propri clienti, collaboratori e altri utenti del prodotto, in conformità alle direttive di legge. Non ci assumiamo garanzia alcuna per l'attualità delle schede di sicurezza che gli utenti ricevono da terzi. Tutte le informazioni e istruzioni contenute nella presente scheda tecnica sono state redatte coscienziosamente e si basano sui dati a nostra disposizione il giorno della pubblicazione. I dati intendono informare sulle misure di sicurezza necessarie durante l'uso del prodotto; essi non garantiscono la sussistenza di talune caratteristiche o l'idoneità del prodotto per il singolo caso e non comportano il venire in essere di un rapporto contrattuale. La presenza di una scheda di sicurezza per un determinato spazio giudiziario non significa necessariamente che l'importazione oppure l'utilizzo entro questo spazio giudiziario siano permessi a norma di legge. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al responsabile del reparto vendite oppure al partner commerciale autorizzato.