



Scania Grease

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas

Scania Grease

Straipsnio Nr.

8305031174

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Produkto tipas

Mišinys.

Naudojimas

Tepalai.

Netinka naudoti

Skirta tik profesionaliems naudotojams.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

SDL sukurtas

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Tiekėjas

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Adresas

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Vokietija

Telefonas

+800 438 92226

Kontaktinis asmuo

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

El. paštas

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

+370 (5) 2362052 (free of charge, available 24 hours a day, seven days a week)

Laisva ne darbo metu

Taip



Scania Grease

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Klasifikavimas

Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojaus 2 kategorijai

Teiginiai apie pavojų

H411

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Pavojaus piktogramos



Teiginiai apie pavojų

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.

2.3. Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje esantys komponentai yra patvarūs, biologiškai besikaupiantys ir toksiški (PBT) arba labai patvarūs ir labai biologiškai besikaupiantys (vPvB).

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai



Scania Grease

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. REACH Nr. Indekso Nr.	Koncentracija	Klasifikavimas	P frazė M faktorius, ūmus M faktorius, lėtinis	Specifinės koncentracijos ribos ATE	Pastaba
distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta; [sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją vandeniliu ir naudojant katalizatorių. Jį sudaro angliavandeniliai, kurių vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C20 ir C50. Tai duoda išgrynintą alyvą, kurios klampa mažiausiai 100 SUS 100°F (19cSt 40°C) temperatūroje. Joje yra palyginti mažai normalių alkanų.]	64742-52-5 265-155-0 01-2119467170-45 649-465-00-7	≥20 - <30%	-	- - -		L
Dilio azelatas	38900-29-7 254-184-4 01-2120119814-57-0000 -	≥1 - <10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-
Ličio 12-hidroksistearatas	7620-77-1 231-536-5 01-2119970893-23-0000 -	≥1 - <10%	-	- - -		-
O,O,O-trifenilfosforioatas	597-82-0 209-909-9 01-2119979545-21-0000 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 1	H410 - M-chro=10		PBT (persistent, bioaccumulative and toxic substance). Regulation (EC) No. 1907/2006, REACH Article 59(1).



Scania Grease

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. REACH Nr. Indekso Nr.	Koncentracija	Klasifikavimas	P frazė M faktorius, ūmus M faktorius, lėtinis	Specifinės koncentracijos ribos ATE	Pastaba
						Candidate List.

Medžiagos papildoma informacija

Cheminė prigimtis: Mineralinė alyva.
sintetinė angliavandenilio alyva
ličio specialusis muilas

Viso H ir EUH teiginių, minimų šiame skirsnyje, teksto ieškokite 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus

Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą. Jei reiškiniai/simptomai neišnyksta, kreiptis į gydytoją. Laikyti nukentėjusįjį šiltai ir ramybėje. Jei kvėpavimas nereguliarus arba sustojęs, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią padėtį ir kviesti gydytoją. Kvėpavimo takai turi būti švarūs.

Patekus ant odos

Pašalinti užterštus drabužius. Atsiradus dirginimui, kreiptis į gydytoją. Nuplauti su muilu ir vandeniu. Prieš pakartotiną naudojimą išskalbti užterštus drabužius. Kiekvieną kartą prieš avint, kruopščiai išvalyti avalynę.

Patekus į akis

Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais, ne trumpiau kaip 10 minučių. Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

Nurijus

Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą.
Neskatinti vėmimo be gydytojo patarimo.
Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią padėtį ir kviesti gydytoją.
Kvėpavimo takai turi būti švarūs. Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Medicininiai simptomai Ypatingų simptomų nepastebėta.
Sąlyčio pavojus: Patvirtintų nėra.



Scania Grease

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Gydyti simptomiškai.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės

Gesinti alkoholiui atspariomis putomis, anglies dioksidu, sausais milteliais arba vandens garais.

Netinkamos gesinimo priemonės

Nenaudokite vandens srovės.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Anglies dioksidas (CO₂).

Anglies monoksidas (CO).

azoto oksidai

Sieros oksidai.

fosforo oksidai

Metalo oksidai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga gaisrininkams

Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus. Naudoti asmenines apsaugos priemones.

Skilimo produktų poveikis gali būti kenksmingas sveikatai.

Kitas

Patraukite talpyklą, jei nėra rizikos. Gaisro liekanas ir užterštą gesinimo vandenį reikia utilizuoti pagal galiojančius reikalavimus. Surinkite užterštą gesinimo vandenį atskirai, kad nepatektų į kanalizaciją.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Evakuoti zoną.

Užtikrinti reikiamą vėdinimą. Neįkvėpti garų /aerolio. Neįkvėpti aerolių.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti nuo kontakto su dirvožemiu, paviršiniu ar gruntiniu vandeniu.

Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Likučiai surenkami ir sukraunami į tinkamai paženklintas talpyklas.



Scania Grease

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Kaip naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis galite rasti Saugos duomenų lapuose, Skyriuje 8.,
Kaip pasirūpinti tepalu užterštomis medžiagomis galite rasti Saugos duomenų lapuose, Skyriuje 13.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Prevencinės atsargumo priemonės

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Toje vietoje, kur dirbama, draudžiama valgyti, rūkyti ir laikyti vandens rezervuarus.

Nusiplaukite rankas ir veidą prieš pertraukas ir iškart po darbo su produktu.

Nepakuoti dar kartą.

Šios saugos instrukcijos taip pat taikomos tuščioms pakuotėms, kuriose gali likti produkto likučių.

Nenaudojamą pakuotę laikyti uždarytą.

Bendroji higiena

Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti, vadovaujantis vietos taisyklėmis. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant kontenerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Kontenerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti. Prieš tvarkydami ar naudodami paskaitykite 10 skyrių, kur nurodytos nesuderinamos medžiagos.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Ypatingų nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio ribinės vertės:

Poveikio darbe ribinės vertės: Žiūrėkite žemiau esančią OEL lentelę.

Biologinės stebėsenos ribinės vertės (BLV): Poveikio indeksai nežinomi.

Nacionalinės profesinio poveikio ribinės vertės



Scania Grease

Sudedamosios dalys	CAS Nr. EB Nr.	Poveikio ribinės vertės ppm / mg/m ³	Šaltinis	Pastaba	Metai
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta	64742-52-5 -	- / 350	LT OEL (2011-09-01)	IPRD	2011
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta	64742-52-5 -	- / 500	LT OEL (2011-09-01)	TPRD	2011
ličio 12-hidroksistearatas	7620-77-1 -	- / 5	LT OEL (2011-09-01)	IPRD	2011

DNEL/DMEL

Produkto / medžiagos pavadinimas (CAS Nr./EB Nr.)	Tipas	Poveikis	Vertė	Populiacija	Poveikis
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta (-/-)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	5,58 mg/m ³	Darbuotojai	Vietinis
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta (-/-)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	2,73 mg/m ³	Darbuotojai	Sisteminis
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta (-/-)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Ant odos	0,97 mg/kg	Darbuotojai	Sisteminis
dilithium azelate (-/-)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Ant odos	13,5 mg/kg	Darbuotojai	Sisteminis
dilithium azelate (-/-)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Ant odos	0,172 mg/cm ²	Darbuotojai	Vietinis
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	1,39 mg/m ³	Darbuotojai	Sisteminis
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Ant odos	0,4 mg/kg	Darbuotojai	Sisteminis
bis(4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil)aminas (-/-)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Įkvėpus	49,3 mg/m ³	Darbuotojai	Sisteminis
bis(4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil)aminas (-/-)	DNEL	Lėtinis (ilgalaikis) Ant odos	14 mg/kg km/d.	Darbuotojai	Sisteminis

PNEC/PEC



Scania Grease

Produkto / medžiagos pavadinimas (CAS Nr./EB Nr.)	Tipas	Aplinkos skyrius	Vertė
Distiliatai (nafta), sunkieji naftenų, hidrinti; pagrindinė alyva – detaliau nenurodyta (-/-)	PNEC	Prarijus	9,33 mg/kg
dilithium azelate (-/-)	PNEC	Gėlas vanduo	0,023 mg/l
dilithium azelate (-/-)	PNEC	Jūros vanduo	0,002 mg/l
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Gėlas vanduo	0,00017 mg/l
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Jūros vanduo	0,017 µg/l
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Nuosėdos (gėlas vanduo)	3,47 mg/kg
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Nuosėdos (jūros vanduo)	0,347 mg/kg
O,O,O-trifenilfosforotioatas (-/-)	PNEC	Dirvožemis	2,46 mg/kg

8.2. Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Techninės priemonės: Nėra.

Asmens apsaugos priemonių simboliai



Akių ir veido apsauga

Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais.

Rankų apsauga

Medžiaga: nitrilo kaučiukas

Pralaidumo laikas: > 10 min.

Apsauginis indeksas: Klasė: 1.

Esant ilgai trunkančiam ir dažnam sąlyčiui, mūvėti apsaugines pirštines. Parsiskverbimo trukmė priklauso nuo daugelio dalykų: medžiagos, pirštinių tipo bei ir storio, ir todėl kiekvienu atveju yra išmatuojama.

Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti Reglamento (ES) 2016/425 ir standarto EN 374 nustatytus reikalavimus.



Scania Grease

Kitos odos apsaugos priemonės

Kūno apsaugos priemonių tipą pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį bei darbo vietos specifiką.

Kvėpavimo takų apsauga

Nebūtina. išskyrus aerozolių susidarymo atvejus.

Filtro tipas: P.

Poveikio aplinkai kontrolė

Saugoti nuo kontakto su dirvožemiu, paviršiniu ar gruntiniu vandeniu.

Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.

Kitas

apsaugos priemonės: Apsaugos priemonių tipas turi būti parenkamas atsižvelgiant į pavojingos medžiagos koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną

Įklijuoti

Spalva

Rusvai gelsva.

Kvapą

Būdinga.

Kvapo slenkstis

Duomenų nėra.

Lydymosi temperatūra / užšalimo temperatūra

Duomenų nėra.

Virimo temperatūra arba pirminė virimo temperatūra ir virimo intervalas

Duomenų nėra.

Degumas

Degios kietosios medžiagos.

Apatinė ir viršutinė sprogimo ribos

Duomenų nėra.



Scania Grease

Pliūpsnio temperatūra

Netaikoma.

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Duomenų nėra.

Skilimo temperatūra

Duomenų nėra.

pH

Netaikoma.

Kinematinė klampa

> 20,5 mm²/s

Metodas

@ 40°C

Dinaminė klampa

Duomenų nėra.

Tirpumas

Netirpus (vandenyje); Duomenų nėra (kiti tirpikliai).

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo

Duomenų nėra.

Garų slėgis

< 0,001 hPa

Metodas

@ 20°C

Tankis ir (arba) santykinis tankis

0,85 g/cm³

Metodas

@ 20°C

Santykinis tankis

0.85 (@20 °C)

Metodas

Medžiaga apie kurią pranešama: Vanduo.

Vertė yra apskaičiuota.

Santykinis garų tankis

Duomenų nėra.

Garavimo greitis:

Duomenų nėra.



Scania Grease

Sprogstamosios savybės

Nesprogi

Oksidacinės savybės

Duomenų nėra.

Dalelių savybės

Duomenų nėra

9.2. Kita informacija

Duomenų nėra

Kitas

Piltnis tankis : Duomenų nėra.

Sublimacijos temperatūra: Duomenų nėra.

Dalelių dydis : Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Specialiai paminėtų pavojų nėra.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus įprastomis naudojimo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra specialiai apibūdintų sąlygų.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra specialiai paminėtų medžiagų.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.



Scania Grease

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

ATE (prarijus) : > 2,000 mg/kg (Skaičiavimo metodas.)

ATE (įkvėpus) : Nėra.

ATE (per odą) : Nėra.

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Dozės aprašymas	Vertė / Dozė	Ekspozicijos kelias	Bandomieji gyvūnai	Būdas/nurodymas	Pastabos
Diličio azelatas -	LD50	> 300 mg/kg	-	Žiurkė	OECD 420	GLP: taip
Diličio azelatas -	LD50	> 2000 mg/kg	-	Triušis	-	Medžiaga ar mišinys neturi ūmaus toksiškumo per odą.
O,O,O-trifenilfosforotioatas -	LD50	> 10,000 mg/kg	Prarijus	Žiurkė	OECD 401	-
O,O,O-trifenilfosforotioatas -	LD50	> 2,000 mg/kg	Per odą	Triušis	OECD 402	Medžiaga ar mišinys neturi ūmaus toksiškumo per odą.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Rezultatas
Diličio azelatas -	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
O,O,O-trifenilfosforotioatas -	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Rezultatas	Rūšis
Diličio azelatas	Remiantis turimais duomenimis neatitinka	Triušis



Scania Grease

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Rezultatas	Rūšis
-	klasifikavimo kriterijų.	
O,O,O-trifenilfosforotioatas	Remiantis turimais duomenimis neatitinka	Triušis
-	klasifikavimo kriterijų.	

Kvėpavimo organų ar odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Šiame produkte nėra jokios medžiagos, kurios koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 % masės ir kuri dėl savo endokrininę sistemą ardančių savybių įtraukta į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, arba medžiagos, kuri pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente 2018/605 nustatytus kriterijus pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.

Kitas

Pateikta informacija pagrįsta komponentų ir panašių produktų toksiškumo duomenimis.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ūmus toksiškumas dumbliams



Scania Grease

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Reikšmė / rezultatas	Rūšis
Wabco EaseTec M5 -	Duomenų nėra.	Dumbliai.

Ūmus toksiškumas vėžiagyviams

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Reikšmė / rezultatas	Rūšis
Wabco EaseTec M5 -	Duomenų nėra.	Daphnia magna

Mikroorganizmų / makroorganizmų toksiškumas

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Reikšmė / rezultatas	Rūšis
Wabco EaseTec M5 -	Duomenų nėra.	Ūmus toksiškumas mikroorganizmams:

Lėtinis toksiškumas

Produkto/medžiagos pavadinimas CAS / EC Nr.	Reikšmė / rezultatas	Rūšis
Wabco EaseTec M5 -	Preparate yra medžiagų, kurios toksiškos vandens organizmams ir gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.	žuvims.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Duomenų nėra.

Skaidymasis / transformacija

Duomenų nėra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Duomenų nėra.

12.4. Judumas dirvožemyje

Judumas

Duomenų nėra.



Scania Grease

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame mišinyje nėra jokių cheminių medžiagų, kurių koncentracija $\geq 0,1\%$ įvertinta kaip PBT arba vPvB.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų $0,1\%$ ar didesnė.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atlieku tvarkymas

Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar gruntą.

Nešalinti kartu su buitinėmis šiukšlėmis.

Šalinti kaip pavojingas atliekas pagal vietines ir nacionalines taisykles.

Atliekų kodus turi suteikti naudotojas taikymo srityje, kur produktas buvo naudojamas, pagrindu.

Pakuotės

Ne iki galo ištuštintą pakuotę reikia utilizuoti kaip nepanaudotą produktą.

Produkto atliekas ar panaudotas talpyklas šalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

Šie atliekų kodai yra tik siūlymai:

Atliekų kodas	Atliekų aprašymas
12 01 12*	panaudotas vaškas ir riebalai

Atkreipkite dėmesį: žvaigždutė (*) šalia kodo reiškia, kad yra pavojingos atliekos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris ar ID numeris

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-trifenilfosforotioatas)

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR / RID / ADN tinkamas koovinio pavadinimas

APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, KIETA, K.N. (O,O,O-trifenilfosforotioatas)



Scania Grease

IMDG tinkamas krovinio pavadinimas

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (tiofosfato di O,O,O-trifenile)

IATA oficialiis kravas nosaukums

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (tiofosfato di O,O,O-trifenile)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Žymėjimas

9

ADR / RID klasė

9

ADR / RID -klasifikavimo kodas

M7

ADR / RID pavojaus indentifikacijos numeris

90

IMDG klasė

F-A, S-F

IATA klasė

Pakavimo instrukcija (krovininis lėktuvas): 956.

Pakavimo instrukcija (LQ): Y956.

ADN klasifikacijos kodas

M7

14.4. Pakuotės grupė

III

14.5. Pavojus aplinkai

Taip.

IMDG jūrų teršalas

Taip.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikoma

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.



Scania Grease

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES reglamentai

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai: Netaikoma.

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). (EU SVHC): O,O,O-trifenilfosforotioatas

Ozoną ardančios medžiagos (1005/2009/ES): Netaikoma.

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) (EU POP): Netaikoma.

Sutikimas, apie kurį pranešama iš anksto (PIC) (649/2012/EU): Netaikoma.

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas: Netaikoma.

REGLAMENTAS (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo: Netaikoma.

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės: Pavojus aplinkai: E2.

Lakieji organiniai junginiai: 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės): Netaikoma.

Nacionaliniai teisės aktai

Duomenų nėra

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nėra.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Frazės reikšmė

Aquatic Chronic 2 - Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojaus 2 kategorijai

Acute Tox. 4 - oral - Ūmus toksiškumas, 4 oralinis, pavojingumo kategorija

Aquatic Chronic 1 - Pavojinga vandens aplinkai - Lėtinis pavojaus 1 kategorijos

H302 Kenksminga prarijus.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.



Scania Grease

Kitas

Papildoma informacija

Šis saugos duomenų lapas galioja tik originaliai supakuotoms ir pažymėtoms prekėms. Be raštiško mūsų leidimo informaciją draudžiama platinti arba keisti. Bet koks šio dokumento perdavimas leidžiamas tik tuomet, kai to reikalauja įstatymai. Kitu atveju be raštiško mūsų leidimo mūsų saugos duomenų lapo platinimas, ypač viešas (pvz., įkėlimas į internetą), yra draudžiamas. Mes išduodame savo klientams saugumo sertifikatą pagal įstatyminius potvarkius. Remiantis įstatymų direktyvomis, klientai privalo atitinkamai perduoti saugumo sertifikatą ir galimus jo pakeitimus savo klientams, darbuotojams ir kitiems gaminio vartotojams. Mes neatsakome už saugumo sertifikatų, kuriuos vartotojai gauna iš trečiųjų asmenų, atnaujinimą. Visa saugumo sertifikato informacija ir nurodymai buvo sudaryti remiantis naujausiomis mūsų turimomis žiniomis. Saugumo sertifikate aprašytinos būtinos saugumo priemonės, kurių turi būti imtasi gaminių atžvilgiu; saugumo sertifikatas negarantuoja gaminio savybių arba jo tinkamumo atskirais atvejais bei nepagrindžia teisinių santykių. Tam tikrai jurisdikcijai skirtas saugos duomenų lapo buvimas nebūtinai reiškia, kad toje jurisdikcijoje yra leidžiama importuoti ar naudoti produktą. Jei kyla klausimų, kreipkitės į atsakingą pardavimų atstovą ar įgaliotąjį prekybos atstovą.