



Scania Grease

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa

Scania Grease

Artykuł nr

8305031174

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Typ produktu

Mieszanina.

Zastosowanie

Smar stały.

Zastosowania odradzane

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej sporządzona przez

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Dostawca

ZF CV Distribution Germany GmbH & Co. KG

Adres

Am Lindener Hafen 21

30453 Hannover

Niemcy

Telefon

+800 438 92226

Osoba do kontaktu

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

E-mail

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

112

Dostępność poza czasem urzędowym

Tak



Scania Grease

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Klasyfikacja

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - Zagrożenie przewlekłe, kategorii 2

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H411

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogramy zagrożenia



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P391 Zebrać wyciek.

2.3. Inne zagrożenia

Ta substancja/mieszanina zawiera składniki uważane albo za trwałe, podlegające bioakumulacji i toksyczne (PBT), albo bardzo trwałe i podlegające bardzo silnej bioakumulacji (vPvB).

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego według Artykułu 57(f) REACH Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyższych.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny



Scania Grease

Nazwa chemiczna	Numer CAS Numer WE Numer REACH Numer indeksowy	Stężenie	Klasyfikacja	Zwrot H Współczynnik M (toksyczność ostra) Współczynnik M (toksyczność przewlekła)	Specyficzne limity stężenia ATE	Uwaga
Destylaty ciężkie naftenowe, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy – niespecyfikowany; Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy naftowej wodorem w obecności katalizatora Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie od C20 do C50 i tworzy gotowy olej o lepkości przynajmniej 19 mm2/s w temp. 40°C. Zawiera stosunkowo mało normalnych parafin.	64742-52-5 265-155-0 01-2119467170-45 649-465-00-7	≥20 - <30%	-	- - -		L
azelał dilitu	38900-29-7 254-184-4 01-2120119814-57-0000 -	≥1 - <10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-
O,O,O-trifenylfosforan tioesowy	597-82-0 209-909-9 01-2119979545-21-0000 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 1	H410 - M-chro=10		PBT (persistent, bioaccumulative and toxic substance). Regulation (EC) No. 1907/2006, REACH Article 59(1). Candidate List.



Scania Grease

Dodatkowa informacja o substancji

Charakter chemiczny: Olej mineralny.
syntetyczny olej węglowodorowy
specjalne mydło litowe

Pełny tekst zwrotów H/EUH wymienionych w tej części znajduje się w sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie

Wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Jeżeli objawy się utrzymują, uzyskać pomoc medyczną. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój. W przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosować sztuczne oddychanie.

Osobie nieprzytomnej zapewnić wygodną pozycję i zasięgnąć porady medycznej.

Zachować drożność dróg oddechowych.

Kontakt ze skórą

Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Jeżeli podrażnienie rozwija się, uzyskać pomoc medyczną. Umyć wodą z mydłem.

Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem.

Kontakt z oczami

Spłukać niezwłocznie dużą ilością wody, również pod powiekami, przez co najmniej 10 minut. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, skonsultować się ze specjalistą.

Polknięcie

Wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Nie wywoływać wymiotów bez konsultacji z lekarzem.

Osobie nieprzytomnej zapewnić wygodną pozycję i zasięgnąć porady medycznej.

Zachować drożność dróg oddechowych. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Objawy medyczne Nie zanotowano szczególnych objawów.

Ryzyko kontaktu: Żadnych znanych.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczyć objawowo.



Scania Grease

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie czynniki gaszące

Gasić pożar gaśnicą pianową (pianą alkoholoodporną), śniegową CO₂, proszkową albo mgłą wodną.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Nie używać strumienia wody.

5.2. Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Dwutlenek węgla (CO₂).

Tlenek węgla (CO).

tlenki azotu

Tlenki siarki.

tlenki fosforu

Tlenki metali.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Specjalny sprzęt zabezpieczający dla strażaków

W razie pożaru założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem powietrza. Użyć środków ochrony osobistej. Narażenie na działanie produktów rozkładu może zagrażać zdrowiu.

Inne

Wynieść kontener z miejsca pożaru, jeśli nie łączy się to z ryzykiem. Pozostałości po pożarze i skażona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami. Wodę skażoną należy zbierać oddzielnie, nie może ona dostać się do kanalizacji.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ewakuować teren.

Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. Unikać wdychania aerozoli.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi lub gruntowymi.

W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zebrać i przenieść do właściwie oznakowanych pojemników.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Przy doborze środków ochrony osobistej, zapoznać się z Sekcją 8 karty charakterystyki produktu., W przypadku usuwania rozlanej substancji, zapoznać się z Sekcją 13 karty charakterystyki produktu.



Scania Grease

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapobiegawcze środki ostrożności dotyczące posługiwania się substancjami

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Jedzenie, picie i wodotryski z wodą pitną zabronione na terenie bezpośredniej pracy.

Myć twarz i ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu produktu.

Nie przepakowywać.

Niniejsze instrukcje bezpieczeństwa stosuje się również w przypadku pustych opakowań, które nadal mogą zawierać pozostałości produktu.

Trzymać pojemnik zamknięty, gdy nie jest używany.

Higiena

Dokładnie umyć twarz, ręce i narażoną powierzchnię ciała po użyciu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz Sekcja 10), napojów i jedzenia. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Przed przystąpieniem do przeładunku lub stosowania zapoznać się z informacjami na temat niezgodnych materiałów zawartymi w punkcie 10.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Żadnych szczególnych.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Wartości graniczne narażenia

Najwyższe dopuszczalne stężenia: Zobacz poniższą tabelę OEL.

Biomonitorowane wartości narażenia (BLV): Wskaźniki ekspozycji nie są znane.

Krajowe wartości graniczne narażenia



Scania Grease

Nazwa substancji	Numer CAS Numer WE	Najwyższe dopuszczalne stężenie ppm / mg/m ³	Zródło	Uwaga	Rok
Destylaty ciężkie naftenowe, poddane obróbce wodorem (ropa naftowa); Olej bazowy – niespecyfikowany	64742-52-5 -	- / 5	PL NDS (2021-02-19)	NDS (frakcja wdychana)	2021

DNEL/DMEL

Nazwa produktu/substancji (Numer CAS/Numer WE)	Rodzaj	Narażenie	Wartość	Populacja	Działanie
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Przewlekłe (długotrwałe) Wziewnie	5,58 mg/m ³	Pracownicy	Miejscowe
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Przewlekłe (długotrwałe) Wziewnie	2,73 mg/m ³	Pracownicy	Ogólnoustrojowe
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтови; Базово масло — неспецифицирано (-/-)	DNEL	Przewlekłe (długotrwałe) Naskórnice	0,97 mg/kg	Pracownicy	Ogólnoustrojowe
дилитиев азелат (-/-)	DNEL	Przewlekłe (długotrwałe) Naskórnice	13,5 mg/kg	Pracownicy	Ogólnoustrojowe
дилитиев азелат (-/-)	DNEL	Przewlekłe (długotrwałe) Naskórnice	0,172 mg/cm ²	Pracownicy	Miejscowe
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	DNEL	Przewlekłe (długotrwałe) Wziewnie	1,39 mg/m ³	Pracownicy	Ogólnoustrojowe
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	DNEL	Przewlekłe (długotrwałe) Naskórnice	0,4 mg/kg	Pracownicy	Ogólnoustrojowe
бис(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)	DNEL	Przewlekłe (długotrwałe) Wziewnie	49,3 mg/m ³	Pracownicy	Ogólnoustrojowe
бис(4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенил)амин (-/-)	DNEL	Przewlekłe (długotrwałe) Naskórnice	14 mg/kg mc./dobę	Pracownicy	Ogólnoustrojowe



Scania Grease

PNEC/PEC

Nazwa produktu/substancji (Numer CAS/Numer WE)	Rodzaj	Przedział środowiska	Wartość
Дестилати (нефтени), обработени с водород, тежки, нафтови; Базово масло —неспецифицирано (-/-)	PNEC	Droga pokarmowa	9,33 mg/kg
дилитиев азелат (-/-)	PNEC	Wody słodkie	0,023 mg/l
дилитиев азелат (-/-)	PNEC	Wody morskie	0,002 mg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Wody słodkie	0,00017 mg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Wody morskie	0,017 µg/l
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Osad (wody słodkie)	3,47 mg/kg
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Osad (wody morskie)	0,347 mg/kg
O,O,O-трифенил фосфоротиоат (-/-)	PNEC	Gleba	2,46 mg/kg

8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli

Techniczne środki ochrony: Żadnych.

Symbole środków ochrony indywidualnej



Środki ochrony oczu/twarzy

Okulary ochronne.

Ochrona rąk

Materiał: kauczuk nitrylowy

Czas przebicia: > 10 min.

Wskaźnik ochrony: Klasa: 1.

W przypadku długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu stosować rękawice ochronne. Czas przebicia zależy, między innymi, od materiału, grubości i rodzaju rękawic i z tego względu musi być mierzony dla każdego przypadku.

Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację rozporządzenia wspólnotowego (UE) 2016/425 i normy pochodnej EN 374.



Scania Grease

Inne środki ochrony skóry

Wybierz ochronę ciała w zależności od jego rodzaju, stężenia i ilości niebezpiecznych substancji i specyfiki miejsca pracy.

Ochrona dróg oddechowych

Nie konieczne. z wyjątkiem tworzenia się aerozolu.

Filtr typu: P.

Ograniczenie narazenia środowiska

Nie dopuścić do kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi lub gruntowymi.

W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze.

Inne

Środki ochrony: Rodzaj środków ochrony należy dobrać w zależności od stężenia i ilości substancji niebezpiecznej w miejscu pracy.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Wklej

Kolor

Beżowy.

Zapach

Charakterystyczny.

Próg zapachu

Nie ma danych.

Temperatura topnienia/krzepnięcia

Nie ma danych.

Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia oraz zakres wrzenia

Nie ma danych.

Palność materiałów

Materiały stałe łatwopalne.

Dolna i górna granica wybuchowości

Nie ma danych.



Scania Grease

Temperatura zaplonu

Nie stosuje się.

Temperatura samozaplonu

Nie ma danych.

Temperatura rozkladu

Nie ma danych.

pH

Nie stosuje się.

Lepkość kinematyczna

> 20,5 mm²/s

Metoda

@ 40°C

Lepkość dynamiczna

Nie ma danych.

Rozpuszczalność

Nierozpuszczalny (woda); brak danych (inne rozpuszczalniki).

Współczynnik podziału n-oktanol/woda

Nie ma danych.

Prężność pary

< 0,001 hPa

Metoda

@ 20°C

Gęstość i/lub gęstość względna

0,85 g/cm³

Metoda

@ 20°C

Gęstość względna

0.85 (@20 °C)

Metoda

Substancja odniesienia: Woda.

Wartość jest obliczana.

Gęstość względna pary

Nie ma danych.

Tempo parowania

Nie ma danych.



Scania Grease

Właściwości wybuchowe

Nie jest substancją wybuchową

Właściwości utleniające

Nie ma danych.

Charakterystyka cząsteczek

Brak danych

9.2. Inne informacje

Brak danych

Inne

Gęstość nasypowa: : Nie ma danych.

Punkt sublimacji: Nie ma danych.

Rozmiar cząsteczek: : Nie stosuje się.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak szczególnych zagrożeń.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach zastosowania.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.4. Warunki, których należy unikać

Brak szczegółowo określonych wymagań.

10.5. Materiały niezgodne

Brak materiałów, które muszą być szczególnie brane pod uwagę.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.



Scania Grease

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

ATE (doustnie) : > 2,000 mg/kg (Metoda obliczeniowa.)

ATE (wdychanie) : Brak danych.

ATE (przez skórę) : Brak danych.

Nazwa produktu / substancji Nr CAS / WE	Deskryptor dawki	Wartość / dawkę	Droga narażenia	Zwierzęta doświadczalne	Metoda / wytyczne	Uwagi
Azelat dilitu -	LD50	> 300 mg/kg	-	Szczur	OECD 420	GLP: tak
Azelat dilitu -	LD50	> 2000 mg/kg	-	Królik	-	Substancja lub mieszanina nie wykazuje ostrej toksyczności skórnej.
O,O,O-trifenylo- fosforan tiosowy -	LD50	> 10,000 mg/kg	Droga pokar- mowa	Szczur	OECD 401	-
O,O,O-trifenylo- fosforan tiosowy -	LD50	> 2,000 mg/kg	Przez skórę	Królik	OECD 402	Substancja lub mieszanina nie wykazuje ostrej toksyczności skórnej.

Działanie żrące/drażniące na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Nazwa produktu / substancji Nr CAS / WE	Wynik
Azelat dilitu -	W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
O,O,O-trifenylofosforan tiosowy -	W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.



Scania Grease

Nazwa produktu / substancji Nr CAS / WE	Wynik	Gatunek
Azetat dilitu -	W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.	Królik
O,O,O-trifenylofosforan tioesowy -	W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.	Królik

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie rakotwórcze

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Ten produkt nie zawiera żadnej substancji obecnej w stężeniu równym lub większym niż 0,1% masy, ujętej w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH, ze względu na jej właściwości zaburzające

gospodarkę hormonalną, ani substancji, o której wiadomo, że ma właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji 2018/605.

Inne

Podane informacje oparte są na danych dotyczących składników oraz toksykologii podobnych substancji.



Scania Grease

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ostra toksyczność alg

Nazwa produktu / substancji Nr CAS / WE	Wartość / Wynik	Gatunek
Wabco EaseTec M5 -	Nie ma danych.	Glony.

Ostra toksyczność skorupiaków

Nazwa produktu / substancji Nr CAS / WE	Wartość / Wynik	Gatunek
Wabco EaseTec M5 -	Nie ma danych.	Daphnia magna

Toksyczność dla mikro/makroorganizmów

Nazwa produktu / substancji Nr CAS / WE	Wartość / Wynik	Gatunek
Wabco EaseTec M5 -	Nie ma danych.	Ostra toksyczność - mikroorganizmy:

Toksyczność chroniczna

Nazwa produktu / substancji Nr CAS / WE	Wartość / Wynik	Gatunek
Wabco EaseTec M5 -	Preparat zawiera substancje toksyczne dla organizmów żyjących w wodzie, mogące wywoływać długo utrzymujące się niepożądane zmiany w środowisku wodnym.	Ryba.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie ma danych.

Rozpad/przekształcanie

Nie ma danych.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nie ma danych.



Scania Grease

12.4. Mobilność w glebie

Mobilność

Nie ma danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Ta mieszanina nie zawiera żadnych substancji, które oceniono jako PBT lub vPvB w stężeniu $\geq 0,1$ %.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników, o których uważa się, że mają właściwości endokrynnie czynne według Artykułu REACH 57(f), regulacji Komisji Delegowanej (UE) 2017/2100 lub Regulacji Komisji (UE) 20218/606 na poziomach 0,1% lub wyższych.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Postępowanie z odpadami

Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby.

Nie usuwać łącznie z odpadami gospodarczymi.

Usunąć niebezpieczne odpady zgodnie z przepisami miejscowymi i krajowymi.

Kody odpadów powinny być określone przez użytkownika w oparciu o sposób zastosowania produktu.

Opakowanie

Opakowanie, które nie zostało poprawnie opróżnione, musi być utylizowane tak, jak niewykorzystany produkt.

Usuwać odpadowy produkt lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami.

Następujące Kody Odpadów są jedynie propozycjami:

Europejski kod odpadu	Opis odpadów
12 01 12*	zużyte woski i tłuszcze

Uwaga - gwiazdka (*) obok kodu oznacza, że jest to NIEBEZPIECZNE ODPADY.



Scania Grease

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-trifenylofosforan tioesowy)

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Prawidłowa nazwa przewozowa ADR / RID / ADN

ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К. (O,O,O-трифенил фосфоротиоат)

Prawidłowa nazwa transportowa IMDG

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

Prawidłowa nazwa przewozowa IATA

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-triphenyl phosphorothioate)

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Etykieta

9

Stopień ADR/RID

9

Kod klasyfikacji ADR/RID

M7

Numer niebezpieczeństwa ADR/RID

90

Klasa IMDG

F-A, S-F

Klasa IATA

Instrukcja pakowania (transport lotniczy towarowy): 956.

Instrukcja opakowania (LQ): Y956.

Kod klasyfikacyjny ADN

M7

14.4. Grupa pakowania

III

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Tak.

IMDG – substancja zanieczyszczająca środowisko morskie

Tak.



Scania Grease

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Przepisy UE

Załącznik XVII - Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów: Nie stosuje się.

REACH - Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie dla Autoryzacji (Artykuł 59). (EU SVHC): O,O,O-trifenylofosforan tioesowy

Substancje powodujące zubożenie warstwy ozonowej (1005/2009/UE): Nie stosuje się.

Rozporządzenie (WE) Nr 2019/1021/WE dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych, z późniejszymi zmianami: Nie stosuje się.

Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE): Nie stosuje się.

Aneks XIV - Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń: Nie stosuje się.

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych: Nie stosuje się.

Seveso III: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi: Zagrożenia dla środowiska: E2.

Lotne związki organiczne: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola): Nie stosuje się.

Przepisy krajowe

Brak danych

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak danych.



Scania Grease

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie fraz

Aquatic Chronic 2 - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - Zagrożenie przewlekłe, kategorii 2

Acute Tox. 4 - oral - Toksyczność ostra, droga pokarmowa, kategoria zagrożenia 4

Aquatic Chronic 1 - Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - Zagrożenie przewlekłe, kategorii 1

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Inne

Informacja dodatkowa

Niniejsza Karta Danych Bezpieczeństwa dotyczy wyłącznie towarów w oryginalnym opakowaniu i pod oryginalną nazwą. Zawartych w niej informacji nie wolno powielać ani zmieniać bez uzyskania naszej jednoznacznej pisemnej zgody. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie tego dokumentu dozwolone jest tylko w stopniu wymaganym przez prawo. Wykraczające poza te granice, a w szczególności publiczne rozpowszechnianie naszych Kart Danych Bezpieczeństwa (np. jako Download w Internecie) jest niedozwolone bez uzyskania naszego jednoznacznego pisemnego zezwolenia. Udostępniamy naszym klientom Karty Danych Bezpieczeństwa zmienione zgodnie z wymogami prawnymi. Obowiązkiem klienta jest udostępnianie Kart Danych Bezpieczeństwa wraz z ewentualnymi zmianami, czyniącymi zadość wymogom prawa, swym własnym klientom, pracownikom i innym użytkownikom danego produktu. Nie odpowiadamy za aktualność Kart Danych Bezpieczeństwa, które użytkownicy otrzymują od podmiotów trzecich. Wszelkie informacje i wskazówki, zawarte w niniejszej Karcie Danych Bezpieczeństwa, zostały sporządzone według najlepszej wiedzy i bazują na informacjach, które były dla nas dostępne na dzień wydania. Informacje te mają na celu opisanie produktu pod względem niezbędnych środków bezpieczeństwa. Nie mają one jednak charakteru zapewnienia opisywanych właściwości względnie gwarancji przydatności produktu w danym pojedynczym przypadku, a zatem nie stanowią podstawy do ustanowienia umownego stosunku prawnego. Istnienie karty charakterystyki dla określonej jurysdykcji niekoniecznie oznacza, że import lub stosowanie w tej jurysdykcji są prawnie dozwolone. W przypadku pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną z działu sprzedaży lub upoważnionym partnerem handlowym.