



Scania Grease

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime

Scania Grease

Člen-no

8305030214

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Tip izdelka

Mešanica.

Uporaba

Mast.

Ni primeren za uporabo pri

Samo za poklicne uporabnike.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

SDS jih ustvaril

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

Dobavitelj

ZF CV Systems Global GmbH

Naslov

Giacomettistrasse 1

3006 Bern

Švica

Telefon

+41 31 581 33 00

Kontaktna oseba

Global Division B Product Compliance Mgmt. System (BWC)

E-pošta

msds.zf-aftermarket@zf.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

+386 41 635 500; 112

Na voljo izven uradnih ur

Da



Scania Grease

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Klasifikacija

Nevarno za vodno okolje - kronična kategoriji nevarnosti 2

Stavki o nevarnosti

H411

2.2 Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št.1272/2008

Piktogrami za nevarnost



Stavki o nevarnosti

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

P391 Prestreči razlito tekočino.

2.3 Druge nevarnosti

Snov/mešanica vsebuje komponente, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB).

Ekološki podatki: Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.



Scania Grease

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Kemično ime	CAS št. Číslo EC Ne REACH Indeks številka	Koncentracija	Klasifikacija	H-stavek M-faktor, akutno M-faktor, kronično	Specifične mejne koncentracije ATE	Opomba
Dec-1-en, homopolimer, hydrogeniran	68037-01-4 500-183-1 01-2119486452-34-XXXX -	≥50 - <70%	-	- - -		kinematic viscosity > 20.5 cSt 40 °C.
azelat dilituo	38900-29-7 254-184-4 01-2120119814-57-0000 -	≥1 - <10%	Acute Tox. 4 - oral	H302 - -		-
O,O,O-trifenil fosfortioat	597-82-0 209-909-9 01-2119979545-21-0000 -	≥1 - <2,5%	Aquatic Chronic 1	H410 - M-chro=10		PBT (persistent, bioaccumulative and toxic substance). Regulation (EC) No. 1907/2006, REACH Article 59(1). Candidate List.

Snov dodatne informacije

Kemijska narava: Mineralno olje.
Sintetično ogljikovodikovo olje
Litijevo posebno milo

Za celotno besedilo izjav H/EUH, omenjenih v tem razdelku, glejte razdelek 16.



Scania Grease

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje

Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak. Če znaki/simptomi ne izginejo, poiskati zdravniško pomoč. Pacient naj bo na tplem in naj miruje. Pri nepravilnem dihanju ali prenehanju dihanja dati umetno dihanje.

Pri nezavesti namestite v bočni položaj in pokličite zdravnika.

Dihalne poti morajo biti prehodne.

Pri stiku s kožo

Odstraniti onesnažena oblačila. Če se draženje razvije, poiskati zdravniško pomoč. Sperite z milom in vodo.

Operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo.

Pred uporabo temeljito očistiti obutev.

Stik z očmi

Takoj začeti izpirati z obilo vode, tudi pod očesnim vekam, najmanj 10 minut. Pri dolgotrajnem draženju oči poiščite zdravnika-specialista.

Zaužitje

Prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak.

Ne povzročajte bruhanja brez navodil zdravnika.

Pri nezavesti namestite v bočni položaj in pokličite zdravnika.

Dihalne poti morajo biti prehodne. Nikoli ne dajajte nezavestni osebi nicesar peroralno (v usta).

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Medicinski simptomi: Posebni simptomi niso znani.

Nevarnost pri dotiku: Ni znano.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravite simptomatsko.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezni sredstev za gašenje

Gasite s peno, odporno na alkohol, ogljikovim dioksidom, suhim prahom ali vodnim pršcem.

Neustrezna sredstva za gašenje

Zelo voluminozen vodni curek.



Scania Grease

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ogljikov dioksid (CO₂).
Ogljikov monoksid (CO).
Dušikovi oksidi (NO_x)
Žveplovi oksidi.
Fosforjevi oksidi
Kovinski oksidi.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna varovalna oprema za gasilce

V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat. Uporabljajte osebno varovalno opremo. Izpostavljanje razpadnim proizvodom je lahko nevarno za zdravje.

Drugi

Odstraniti vsebnik iz območja požara, če to ne predstavlja tveganja. Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z uradnimi predpisi. Kontaminirano vodo za gašenje zbrati ločeno, ne sme priti v kanalizacijo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Izprazniti območje.
Poskrbite za ustrezno prezračevanje. Ne vdihavati hlapov/razpršila. Izogibajte se vdihavanju aerosolov.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti, da pride v stik z zemljo, površinsko vodo ali podtalnico.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o tem pristojne organe oblasti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pobrati in prenesti v vsebnike s pravilnimi nalepkami.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glej odsek 8 Varnostnega lista za osebno zaščitno opremo. Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7. Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.



Scania Grease

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preventivni ukrepi za ravnanje

Izogibajte se stika s kožo in očmi.

Prepovedano prehranjevanje, kajenje in vodnjaki v neposrednem delovnem področju.

Umijte si roke in obraz pred odmori in takoj po rokoanju s proizvodom.

Ne pakirajte na novo.

Varnostna navodila se nanašajo tudi na prazno embalažo, ki lahko vsebuje ostanke proizvoda.

Hraniti posodo zaprto, ko se ne uporablja.

Splošna higiena

Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in izpostavljeno kožo.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite/skladiščite v originalnem vsebniku. Hraniti posodo zaprto, ko se ne uporablja. Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Odprte posode je treba spet skrbno tesno zapreti in hraniti v pokonni legi, da ne puajo. Skladiščite v skladu s specifičnimi nacionalnimi predpisi. Hranite v vsebnikih opremljenih s pravnimi nalepkami.

7.3 Posebne končne uporabe

Brez posebnosti.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti izpostavljenosti

Omejitev za izpostavljenost med delom: Glej spodnjo tabelo OEL.

Biološke mejne vrednosti (BLV): Indeksi izpostavljenosti niso znani.

Nacionalne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

Sestavina	CAS št. Číslo EC	Mejne vrednosti izpostavljenosti ppm / mg/m ³	Vir	Pripomba	Leto
Dec-1-en, homopolimer, hidroženiran	68037-01-4 -	- / 5	SI OEL (2018-12-04)	MV (Alveolarna frakcija)	2018

DNEL/DMEL



Scania Grease

Ime izdelka/snovi (CAS št./Číslo EC)	Tip	Izpostavljenost	Vrednost	Populacija	Učinki
destilati (nafta), obdelani z vodikom, težki naftenski; bazno olje – nespecificirano (-/-)	DNEL	Kronična (dolgotrajna) Vdihavanje	5,58 mg/m ³	Zaposleni	Lokalni
destilati (nafta), obdelani z vodikom, težki naftenski; bazno olje – nespecificirano (-/-)	DNEL	Kronična (dolgotrajna) Vdihavanje	2,73 mg/m ³	Zaposleni	Sistemiški
destilati (nafta), obdelani z vodikom, težki naftenski; bazno olje – nespecificirano (-/-)	DNEL	Kronična (dolgotrajna) Dermalno	0,97 mg/kg	Zaposleni	Sistemiški
dilitijev azelat (-/-)	DNEL	Kronična (dolgotrajna) Dermalno	13,5 mg/kg	Zaposleni	Sistemiški
dilitijev azelat (-/-)	DNEL	Kronična (dolgotrajna) Dermalno	0,172 mg/cm ²	Zaposleni	Lokalni
O,O,O-trifenil fosforotioat (-/-)	DNEL	Kronična (dolgotrajna) Vdihavanje	1,39 mg/m ³	Zaposleni	Sistemiški
O,O,O-trifenil fosforotioat (-/-)	DNEL	Kronična (dolgotrajna) Dermalno	0,4 mg/kg	Zaposleni	Sistemiški
bis(4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil)amin (-/-)	DNEL	Kronična (dolgotrajna) Vdihavanje	49,3 mg/m ³	Zaposleni	Sistemiški
bis(4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil)amin (-/-)	DNEL	Kronična (dolgotrajna) Dermalno	14 mg/kg bw/day	Zaposleni	Sistemiški

PNEC/PEC

Ime izdelka/snovi (CAS št./Číslo EC)	Tip	Področje varstva okolja	Vrednost
destilati (nafta), obdelani z vodikom, težki naftenski; baznoolje – nespecificirano (-/-)	PNEC	Oralno.	9,33 mg/kg
dilitijev azelat (-/-)	PNEC	Sladke vode	0,023 mg/l
dilitijev azelat (-/-)	PNEC	Morska voda	0,002 mg/l



Scania Grease

Ime izdelka/snovi (CAS št./Číslo EC)	Tip	Področje varstva okolja	Vrednost
O,O,O-trifenil fosforotioat (-/-)	PNEC	Sladke vode	0,00017 mg/l
O,O,O-trifenil fosforotioat (-/-)	PNEC	Morska voda	0,017 µg/l
O,O,O-trifenil fosforotioat (-/-)	PNEC	Sediment (sladkovodni)	3,47 mg/kg
O,O,O-trifenil fosforotioat (-/-)	PNEC	Sediment (morski)	0,347 mg/kg
O,O,O-trifenil fosforotioat (-/-)	PNEC	Tla	2,46 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Tehnično-tehnološki ukrepi: Brez.

Simboli osebne zaščitne opreme



Zaščito za oči / obraz

Zaščitna očala.

Zaščito rok

Material: Nitrilni kavčuk.

Čas prodiranja: > 10 min.

Indeks zaščite: Razred: 1.

Pri dolgotrajnem ali ponavljajočem stiku nosite varovalne rokavice. Čas prodora je med drugim odvisen od materiala, debeline in tipa rokavice in ga je zato treba izmeriti za vsak primer posebej. Izbrane varovalne rokavice morajo izpolnjevati zahteve Uredbe (EU) 2016/425 in standarda SIST EN 374, ki izhaja iz nje.

Ostala zaščita za kožo

Izberite zaščito za telo, pri čemer upoštevajte tip telesa, koncentracijo in količino nevarnih snovi ter določeno delovno mesto.

Zaščita dihal

Ni potrebno. Ni potrebno; razen pri tvorbi aerosola.

Filter vrste: P.



Scania Grease

Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečiti, da pride v stik z zemljo, površinsko vodo ali podtalnico.
Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o tem pristojne organe oblasti.

Drugi

Varnostni ukrepi: Vrsto zaščitne opreme je treba izbrati glede na koncentracijo in količino nevarne snovi na delovnem mestu.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizično stanje

Pasta

Barva

Sivkasto rjav.

Vonj

Značilen.

Prag vonja

Podatki niso na voljo.

Tališče / ledišče

Podatki niso na voljo.

Vrelišče ali prvotno vrelišče in obseg vrelišča

Podatki niso na voljo.

Vnetljivost

Gorljive trdne snovi.

Spodnja in zgornja meja eksplozije

Podatki niso na voljo.

Plamenišče

Ne velja.

Temperatura samovžiga

Podatki niso na voljo.

Temperatura razpadanja

Podatki niso na voljo.

pH

Ne velja.



Scania Grease

Kinematična viskoznost

> 20,5 mm²/s

Metoda

@ 40°C

Viskoznost, dinamična

Podatki niso na voljo.

Topnost

Netopno (voda); Ni podatkov (druga topila).

Porazdelitveni koeficient n-oktanola/vode

Podatki niso na voljo.

Parni tlak

< 0,001 hPa

Metoda

@ 20°C

Gostota in/ali relativna gostota

0,85 g/cm³

Metoda

@ 20°C

Relativna gostota

0.85 (@20 °C)

Metoda

Referenčna snov: Voda.

Vrednost je izračunana.

Relativna parna gostota

Podatki niso na voljo.

Stopnja izhlapevanja

Podatki niso na voljo.

Eksplozivne lastnosti

Ni eksplozivno/a

Oksidativne lastnosti

Podatki niso na voljo.

Lastnosti delcev

ni na voljo nobenih podatkov

9.2 Drugi podatki

ni na voljo nobenih podatkov



Scania Grease

Drugi

Specifična masa: : Podatki niso na voljo.
Sublimacijska točka: Podatki niso na voljo.
Velikost delca: : Ne velja.

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Ni omembe vrednega tveganja.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen, če se uporablja v skladu z navodili.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nobenih posebej omembe vrednih pogojev.

10.5 Nezdružljivi materiali

Nobenih materialov ni treba posebej omenjati.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

ATE (oralne) : > 2,000 mg/kg (Računska metoda.)

ATE (vdihavanje) : Ni na razpolago.

ATE (termalne) : Ni na razpolago.

Ime izdelka/snovi št. CAS: / št. ES:	Deskriptor odmerka	Vrednost / Odmerek	Način izpostavljenosti	Živali za testiranje	Metoda/smer-nica	Opombe
Dilitijev azelat -	LD50	> 300 mg/kg	-	Podgana.	OECD 420	GLP: da
Dilitijev azelat -	LD50	> 2000 mg/kg	-	Zajci	-	Snov ali zmes nima akutne



Scania Grease

Ime izdelka/snovi št. CAS: / št. ES:	Deskriptor odmerka	Vrednost / Odmerek	Način izpostavljenosti	Živali za testiranje	Metoda/smer-nica	Opombe
						dermalne tok-sičnosti.
O,O,O-trifenil fosforotioat -	LD50	> 10,000 mg/kg	Oralno.	Podgana.	OECD 401	-
O,O,O-trifenil fosforotioat -	LD50	> 2,000 mg/kg	Kožno	Zajci	OECD 402	Snov ali zmes nima akutne dermalne tok-sičnosti.

Jedkost za kožo/draženje kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ime izdelka/snovi št. CAS: / št. ES:	Rezultat
Dilitijev azelat -	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
O,O,O-trifenil fosforotioat -	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Resne okvare oči/draženje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ime izdelka/snovi št. CAS: / št. ES:	Rezultat	Vrsta
Dilitijev azelat -	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.	Zajci
O,O,O-trifenil fosforotioat -	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.	Zajci

Preobčutljivost dihal ali kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Mutagenost za zarodne celice

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.



Scania Grease

Strupenost za razmnoževanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT – enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje.

Drugi

Dana informacija je osnovana na podatkih za komponente in toksikologijo podobnih proizvodov.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Akutna strupenost alge

Ime izdelka/snovi št. CAS: / št. ES:	Vrednost / rezultat	Vrsta
Wabco EaseTec M5 -	Podatki niso na voljo.	Alge.

Akutna strupenost rakov

Ime izdelka/snovi št. CAS: / št. ES:	Vrednost / rezultat	Vrsta
Wabco EaseTec M5 -	Podatki niso na voljo.	Daphnia magna

Toksičnost za mikro/makro organizem



Scania Grease

Ime izdelka/snovi št. CAS: / št. ES:	Vrednost / rezultat	Vrsta
Wabco EaseTec M5 -	Podatki niso na voljo.	Akutna toksičnost — mikroorganizmi:

Kronična toksičnost

Ime izdelka/snovi št. CAS: / št. ES:	Vrednost / rezultat	Vrsta
Wabco EaseTec M5 -	Izdelek vsebuje snovi, ki so strupene za vodne organizme in ki lahko dolgotrajno poškodujejo vodno okolje.	ribe.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Podatki niso na voljo.

Decay / preoblikovanje

Podatki niso na voljo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Podatki niso na voljo.

12.4 Mobilnost v tleh

Mobilnost

Podatki niso na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Rezultati ocene PBT in vPvB

Ta mešanica ne vsebuje nobenih snovi, ki bi bile ocenjene kot PBT ali vPvB v koncentraciji $\geq 0,1$ %.

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, za katere velja, da imajo lastnosti endokrinih motilcev v skladu s členom 57(f) REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 na ravneh 0,1 % ali več .

12.7 Drugi škodljivi učinki

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.



Scania Grease

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odstranjevanje

Preprečiti sproščanje izdelka v kanalizacijo, vodotoke ali zemljo. Ne odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Odstraniti kot nevarne odpadke v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod.

Embalaža

Embalažo, ki ni popolnoma izpraznjena, je treba odstraniti ko neuporabljen izdelek.

Odstranite odpadne proizvode ali rabljene zabojnike v skladu z lokalnimi predpisi.

Naslednje kode za odpadke so samo predlogi:

Koda odpadkov	Opis odpadka
12 01 12*	Izrabljeni voski in masti

Upoštevajte - zvezdica (*) poleg kode označuje, da je NEVARNI ODPADKI.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID

UN 3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (O,O,O-trifenil fosforotioat)

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Pravilno odpremno ime ADR/RID/ADN

OKOLJU NEVARNA SNOV, TRDNA, N.D.N. (O,O,O-trifenil fosforotioat)

Pravilno odpremno ime IMDG

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (thiophosphate de O,O,O-triphényle)

Pravilno odpremno ime IATA

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (thiophosphate de O,O,O-triphényle)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Nalepke

9

ADR / RID razred

9

ADR / RID koda

M7



Scania Grease

ADR / identifikacijska številka RID nevarnosti

90

IMDG

F-A, S-F

IATA

Navodila za pakiranje (tovorno letalo): 956.

Navodila o pakiranju (LQ): Y956.

ADN koda

M7

14.4 Skupina embalaže

III

14.5 Nevarnosti za okolje

Da.

IMDG Marine Pollutant

Da.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Se ne uporablja

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ne velja za izdelek kot je dobavljen.



Scania Grease

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Predpisi EU

REACH - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi in izdelkov (Priloga XVII): Ne velja.

REACH - Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, za avtorizacijo (59. člen) (EU SVHC): O,O,O-trifenil fosforotioat

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (EC 1005/2009): Ne velja.

Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev), s spremembami: Ne velja.

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (EU PIC): Ne velja.

REACH - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (Priloga XIV) (EU. REACH-Annex XIV): Ne velja.

UREDBA (EU) 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive: Ne velja.

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi: Nevarnosti za okolje: E2.

Hlapne organske spojine: Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja): Ne velja.

Nacionalni predpisi

Zakon o kemikalijah.

Zakon o varstvu okolja.

Uredba o odpadkih.

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21).

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ni na razpolago.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Stavek pomen

Aquatic Chronic 2 - Nevarno za vodno okolje - kronična kategoriji nevarnosti 2

Acute Tox. 4 - oral - Akutna strupenost, Kategorija oralno, nevarnosti 4

Aquatic Chronic 1 - Nevarno za vodno okolje - kronična kategoriji nevarnosti 1

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.



Scania Grease

Drugi

Dodatne informacije

Ta varnostni dokument s podatki velja le za originalno zapakirano in označeno blago. Vsebovanih informacij ne smete razmnoževati ali spreminjati brez izrecnega pisnega soglasja s strani KLÜBER LUBRICATION. Vsakršno posredovanje tega dokumenta je dovoljeno le v zakonsko zahtevanem obsegu. Iz tega izhajajoče posredovanje, zlasti javno, našega varnostnega dokumenta s podatki (npr. kot prenos s spletne strani) ni dovoljeno brez izrecnega pisnega soglasja. Svojim strankam dajemo na voljo ustrezno z zakonskimi predpisi spremenjen varnostni dokument s podatki. Odgovornost strank je, da varnostni dokument s podatki in morebitne spremembe posredujejo, nato v skladu z zakonskimi določbami lastnim strankam, sodelavcem in drugim uporabnikom izdelka. Za aktualnost varnostnega dokumenta s podatki, ki ga dobijo uporabniki tretjega, ne prevzemamo odgovornosti. Vsi podatki in navodila v tem varnostnem dokumentu s podatki so bili pripravljene po najboljšem znanju in temeljijo na nam predloženih informacijah na dan izdaje. Navedeni podatki bi morali opisati izdelek glede na zahtevane varnostne ukrepe; ne predstavljajo zago točila glede lastnosti ali garancije o primernosti izdelka za posamezni primer in ne utemeljujejo pogodbenega pravnega razmerja. Če za določeno območje pristojnosti obstaja varnostni list, to ne pomeni nujno, da sta uvoz in uporaba znotraj tega območja zakonsko dovoljena. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalnega prodajnega zastopnika ali pooblaščenega partnerja.